

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zestaw-automatyki-do-bram-skrzydlowych-4m-faac-s700h-cbac-podziemny-hydrauliczny-p-1361.html>



Zestaw automatyki do bram skrzydłowych 4m FAAC S700H CBAC podziemny hydrauliczny

DOSTĘPNOŚĆ

WYCOFANY Z PRODUKCJI - ZAPYTAJ O ZAMIENNIK
e-mail: biuro@herz.waw.pl
tel. +48(22)788 10 44

NUMER KATALOGOWY	zestawfaac700HCBAC
KOD PRODUCENTA	zestawfaac700HCBAC
PRODUCENT	FAAC

OPIS PRODUKTU

Zestaw automatyki do bram skrzydłowych 4m FAAC S700H CBAC podziemny hydrauliczny. Innowacyjność zastosowań. Napęd podziemny S700H to nowy sposób otwierania i zamykania bram skrzydłowych o długości skrzydła do 4 m do przydomowych i półprzemysłowych zastosowań. Napęd ten jest całkowicie nie widoczny co pozwala zachować nienaruszony wygląd bramy. Napęd pozwala osiągnąć kąt otwarcia nawet do 180°. Bogaty wybór możliwości. Napęd podziemny firmy FAAC S700H o swym wszechstronnym spektrum działania pozwala na wybór: rozwiązania z blokadą hydrauliczną przy otwarciu i zamknięciu, działania dwustronnego, spowolnienia bramy w końcowej fazie domykania, jak też wybór między wolną i szybką pracą napędu. Najwyższa sprawność i odporność na zużycie FAAC S700H to napęd hydrauliczny, który ze względu na swoją budowę opartą na zastosowaniu pompy olejowej i siłownika z wałem obrotowym do bezpośredniego uchylania bramy jest całkowicie odporny na działanie niekorzystnych czynników atmosferycznych (np. uwięzienie napędu przez lód), a także oferuje najwyższą możliwą częstotliwość pracy i odporność na zużycie nawet w przypadku dużej częstotliwości użytkowania.

Charakterystyka techniczna

- Max. długość skrzydła Maks. masa skrzydła S700H CBAC 2 m 800 kg
- Zasilanie 24 V prąd stały
- Pobór mocy 60 W
- Znamionowy czas pracy
- Ciągły przy 55°C
- Blokada hydrauliczna jest
- Prędkość kątowa
- Intensywność pracy 4,5°/s 55 cykli na dobę
- Typ oleju FAAC HP OIL
- Moment obrotowy 575 Nm
- Zakres temperatur pracy -20°C +55°C
- Ciężar siłownika 14 kg
- Maks. kąt otwarcia skrzydła 105°
- Zwolnienie jest
- Stopień ochrony IP 67

Skład zestawu:

- Siłowniki S700H CBAC - 2 szt.
- Obudowy podziemne do siłownika S700H - 2 szt.
- Centrala sterująca FAAC E 700 - 1 szt.
- Obudowa do centrali 1 szt.
- Odbiornik radiowy 2-kanalowy FIX - 1 szt.
- Pilot 2-przyciskowy FIX2 z kodem dynamicznie zmiennym - 1 szt.

-
- Fotokomórka SAFEBEAM o zasięgu 20 m (nadajnik+odbiornik) - 1 kpl
 - Uwagi * Model S700H CBAC posiada blokadę hydrauliczną przy zamknięciu i otwarciu. ** Model S700H SB nie posiada blokady hydraulicznej i dlatego wymagają zastosowania zamka elektromagnetycznego. W przypadku konieczności zastosowania dwóch lub więcej zamków, centralę E700 należy zastąpić centralą E124