HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 17:50

Link do produktu: https://napedy24.pl/zestaw-automatyki-do-bram-skrzydlowych-4m-nice-pop-flor-medium-na-szerokie-slupki-p-1453.html



Zestaw automatyki do bram skrzydłowych 4m NICE POP FLOR MEDIUM na szerokie słupki

DOSTĘPNOŚĆ

Produkt niedostępny

CZAS WYSYŁKI	**5-6 dni**
NUMER KATALOGOWY	**2102**
KOD PRODUCENTA	**2102**
PRODUCENT	**NICE**
KOMPLETACJA	**ZESTAW**

OPIS PRODUKTU

Zestaw automatyki do bram dwuskrzydłowych o długości skrzydła do 2.0m i ciężarze do 200kg, przeznaczone do montażu na szerokich słupkach, w skład którego wchodzą:

- 2 siłowniki samohamowne z ramieniem łamanym PP7024 i PP7224 do bram o długości skrzydła do 2.0m i ciężarze do 200kg,
- z wbudowaną centralą sterującą,
- radioodbiornik z kodem dynamicznie zmiennym SMXI
- 2 piloty z kodem dynamicznie zmiennym FLO2R
- fotokomórki BF
- Lampa sygnalizacyjna LUCY24
- Odbój środkowy

Napęd POP znanej w Polsce firmy Nice polecamy szczególnie do średniej wielkości bram skrzydłowych, o długości skrzydła do 2.0m i ciężarze do 200kg.
Dzięki łamanym ramionom przeznaczony jest do montażu na szerokich słupkach,nawet przy odległości 25cm od zawiasu do płaszczyzny słupka.
Posiada przyjazny, łatwy mechanizm odblokowania awaryjnego w przypadku braku napięcia.
Jest łatwy w montażu, nie wymaga spawania.
Płynnie pracuje podczas otwierania i zamykania bramy.
Za pomocą trzech przycisków można zaprogramować tryb pracy, diody LED sygnalizują włączone funkcje.
Siłowniki w czasie programowania automatycznie zapamiętują położenie krańcowe bramy(auto programowanie).
Posiada funkcję częściowego otwarcia bramy lub jednego skrzydła (funkcja kurtki).
Zwalnianie pod czas otwierania i zamykania bramy, oraz amperometryczny systemy wykrywania przeszkód,zwiększają bezpieczeństwo.
Dodatkowo istnieje możliwość podłączenia listwy rezystancji 8k?
Po podłączeniu akumulatora PS124 siłownik otworzy bramę nawet w przypadku braku zasilania (opcja).

Parametry techniczne: PP7024 PP7224

- Zasilanie 230V 24V
- Natężenie prądu 1.0A 3.0A
- Moc pobierania 300W 75W
- Stopień zabezpieczeń 44IP 44IP
- Moment obrotowy 180Nm 180Nm

- Prędkość obrotowa 1.26-1.68Rpm 1.26-1.68Rpm
- Czas otwarcia 20s 20s
- Temperatura pracy -20ºC do +50ºC -20ºC do +50ºC
- Intensywność pracy 30% 30%
- Ciężar 10.0kg 9.7kg

W zestawie:

- Siłownik samohamowny PP7024 z silnikiem 24V
- wbudowaną centralą sterującą.
- Siłownik samohamowny PP7224
- Radioodbiornik z kodem dynamicznie zmiennym SMXI
- 2 piloty z kodem dynamicznie zmiennym FLO2R
- Fotokomórki BF
- Odbój środkowy
- Lampa sygnalizacyjna LUCY24
- Instrukcja montażu i użytkowania napędu.
- Karta gwarancyjna.