

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zestaw-automatyki-do-bram-skrzydlowych-4m-nice-pop-flor-na-szerokie-slupki-p-54.html>



Zestaw automatyki do bram skrzydłowych 4m NICE POP FLOR na szerokie słupki

DOSTĘPNOŚĆ

BRAK-ZAPYTAJ O DOSTĘPNOŚĆ

NUMER KATALOGOWY

71

KOD PRODUCENTA

71

PRODUCENT

NICE

OPIS PRODUKTU

Zestaw automatyki do bram dwuskrzydłowych o długości skrzydła do 2.0m i ciężarze do 200kg, przeznaczone do montażu na szerokich słupkach.

W skład którego wchodzi:

- 2 silowniki samohamowne z ramieniem łamanym PP7024 i PP7224 do bram o długości skrzydła do 2.0m i ciężarze do 200kg,
- z wbudowaną centralą sterującą,
- radioodbiornik z kodem dynamicznie zmiennym SMXI
- 1 pilot z kodem dynamicznie zmiennym FLO2R
- fotokomórki BF

Napęd POP znanej w Polsce firmy Nice polecamy szczególnie do średniej wielkości bram skrzydłowych, o długości skrzydła do 2.0m i ciężarze do 200kg.

Zalety:

- Dzięki łamanym ramionom przeznaczony jest do montażu na szerokich słupkach, nawet przy odległości 25cm od zawiasu do płaszczyzny słupka.
- Posiada przyjazny, łatwy mechanizm odblokowania awaryjnego w przypadku braku napięcia.
- Jest łatwy w montażu, nie wymaga spawania.
- Płynnie pracuje pod czas otwierania i zamykania bramy.
- Za pomocą trzech przycisków można zaprogramować tryb pracy,
- diody LED sygnalizują włączone funkcje.

Silowniki w czasie programowania automatycznie zapamiętują położenie krańcowe bramy (auto programowanie). Posiada funkcję częściowego otwarcia bramy lub jednego skrzydła (funkcja kurtki). Zwalnianie pod czas otwierania i zamykania bramy, oraz amperometryczny system wykrywania przeszkód, zwiększają bezpieczeństwo. Dodatkowo istnieje możliwość podłączenia listwy rezystancji 8k?. Po podłączeniu akumulatora PS124 silownik otworzy bramę nawet w przypadku braku zasilania (opcja).

Parametry techniczne:

- PP7024 PP7224
- Zasilanie 230V 24V
- Natężenie prądu 1.0A 3.0A
- Moc pobierania 300W 75W
- Stopień zabezpieczeń 44IP 44IP
- Moment obrotowy 180Nm 180Nm
- Prędkość obrotowa 1.26-1.68Rpm 1.26-1.68Rpm
- Czas otwarcia 20s 20s
- Temperatura pracy -20°C do +50°C -20°C do +50°C
- Intensywność pracy 30% 30%

-
- Ciężar 10.0kg 9.7kg

W zestawie:

- Siłownik samohamowny PP7024 z silnikiem 24V i wbudowaną centralą sterującą.
- Siłownik samohamowny PP7224
- Radioodbiornik z kodem dynamicznie zmiennym SMXI
- 1 pilot z kodem dynamicznie zmiennym FLO2R
- Fotokomórki BF
- Instrukcja montażu i użytkowania napędu.
- Karta gwarancyjna