

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zestaw-automatyki-do-bram-skrzydlowych-4m-nice-pop-flor-small-na-szerokie-slupki-p-1452.html>



Zestaw automatyki do bram skrzydłowych 4m NICE POP FLOR SMALL na szerokie słupki

DOSTĘPNOŚĆ

BRAK-ZAPYTAJ O DOSTĘPNOŚĆ

NUMER KATALOGOWY	2101
KOD PRODUCENTA	2101
PRODUCENT	NICE

OPIS PRODUKTU

Zestaw automatyki do bram dwuskrzydłowych o długości skrzydła do 2.0m i ciężarze do 200kg, przeznaczone do montażu na szerokich słupkach, w skład którego wchodzi:

- 2 siłowniki samohamowne z ramieniem łamanym PP7024 i PP7224 do bram o długości skrzydła do 2.0m i ciężarze do 200kg,
- z wbudowaną centralą sterującą, radioodbiornik z kodem dynamicznie zmiennym SMXI
- 1 pilot z kodem dynamicznie zmiennym FLO2R
- fotokomórki BF
- Odbój środkowy

Napęd POP znanej w Polsce firmy Nice polecamy szczególnie do średniej wielkości bram skrzydłowych, o długości skrzydła do 2.0m i ciężarze do 200kg.

Dzięki łamanym ramionom przeznaczony jest do montażu na szerokich słupkach, nawet przy odległości 25cm od zawiasu do płaszczyzny słupka.

Posiada przyjazny, łatwy mechanizm odblokowania awaryjnego w przypadku braku napięcia.

Jest łatwy w montażu, nie wymaga spawania.

Płynnie pracuje pod czas otwierania i zamykania bramy.

Za pomocą trzech przycisków można zaprogramować tryb pracy, diody LED sygnalizują włączone funkcje.

Siłowniki w czasie programowania automatycznie zapamiętują położenie krańcowe bramy (auto programowanie).

Posiada funkcję częściowego otwarcia bramy lub jednego skrzydła (funkcja kurtki).

Zwalnianie pod czas otwierania i zamykania bramy, oraz amperometryczny system wykrywania przeszkód, zwiększają bezpieczeństwo.

Dodatkowo istnieje możliwość podłączenia listwy rezystancji 8k?

Po podłączeniu akumulatora PS124 siłownik otworzy bramę nawet w przypadku braku zasilania (opcja).

Parametry techniczne: PP7024 PP7224

- Zasilanie 230V 24V
- Natężenie prądu 1.0A 3.0A
- Moc pobierania 300W 75W
- Stopień zabezpieczeń 44IP 44IP
- Moment obrotowy 180Nm 180Nm
- Prędkość obrotowa 1.26-1.68Rpm 1.26-1.68Rpm
- Czas otwarcia 20s 20s
- Temperatura pracy -20°C do +50°C -20°C do +50°C
- Intensywność pracy 30% 30%
- Ciężar 10.0kg 9.7kg

W zestawie:

- Siłownik samohamowny PP7024 z silnikiem 24V i wbudowaną centralą sterującą.
- Siłownik samohamowny PP7224

-
- Radioodbiornik z kodem dynamicznie zmiennym SMXI 1 pilot z kodem dynamicznie zmiennym FLO2R
 - Fotokomórki BF.
 - Odbój środkowy.
 - Instrukcja montażu i użytkowania napędu.
 - Karta gwarancyjna.