

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zestaw-automatyki-do-bram-skrzydlowych-4m-nice-pop-smilo-na-szerokie-slupki-p-55.html>



Zestaw automatyki do bram skrzydłowych 4m NICE POP SMILO na szerokie słupki

DOSTĘPNOŚĆ

WYCOFANY Z PRODUKCJI - ZAPYTAJ O ZAMIENNIK
e-mail: biuro@herz.waw.pl
tel. +48(22)788 10 44

NUMER KATALOGOWY	72
KOD PRODUCENTA	72
PRODUCENT	NICE

OPIS PRODUKTU

Zestaw automatyki do bram dwuskrzydłowych o długości skrzydła do 2.0m i ciężarze do 200kg, przeznaczone do montażu na szerokich słupkach. Szerokość skrzydła max.2 m Ciężar skrzydła max. 200 kg.

Zastosowanie bramy przydomowe.

Droga radiowa Smilo .Montaż na szeroki słupek .Wbudowany wyłącznik krańcowy w siłowniku- na otwieranie, na-zamykanie

Opis zestawu:

- 2 siłowniki samohamowne z ramieniem łamanym PP7024 i PP7224 do bram o długości skrzydła do 2.0m i ciężarze do 200kg,
- z wbudowaną centralą sterującą,
- radioodbiornik z kodem dynamicznie zmiennym SMXIS
- 2 piloty z kodem dynamicznie zmiennym SMILO SM2
- fotokomórki BF

Napęd POP firmy Nice polecamy szczególnie do średniej wielkości bram skrzydłowych, o długości skrzydła do 2.0m i ciężarze do 200kg.

Zalety:

- Dzięki łamanym ramionom przeznaczony jest do montażu na szerokich słupkach, nawet przy odległości 25cm od zawiasu do płaszczyzny słupka.
- Posiada przyjazny, łatwy mechanizm odblokowania awaryjnego w przypadku braku napięcia.
- Jest łatwy w montażu, nie wymaga spawania.
- Płynnie pracuje pod czas otwierania i zamykania bramy.
- Za pomocą trzech przycisków można zaprogramować tryb pracy,
- diody LED sygnalizują włączone funkcje.

Siłowniki w czasie programowania automatycznie zapamiętują położenie krańcowe bramy auto programowanie.

Posiada funkcję częściowego otwarcia bramy lub jednego skrzydła (funkcja kurtki).

Zwalnianie podczas otwierania i zamykania bramy, oraz amperometryczny systemy wykrywania przeszkód, zwiększają bezpieczeństwo.

Dodatkowo istnieje możliwość podłączenia listwy rezystancji.

Po podłączeniu akumulatora PS124 (siłownik otworzy bramę nawet w przypadku braku zasilania (opcja).

Parametry techniczne:

- POP7024 POP7224
- Zasilanie 230V 24V
- Natężenie prądu 1.0A 3.0A
- Moc pobierania 300W 75W

-
- Stopień zabezpieczeń 44IP 44IP
 - Moment obrotowy 180Nm 180Nm
 - Prędkość obrotowa 1.26-1.68Rpm 1.26-1.68Rpm
 - Czas otwarcia 20s 20s
 - Temperatura pracy -20oC do +50oC -20oC do +50oC
 - Intensywność pracy 30% 30%
 - Ciężar 10.0kg 9.7kg

W zestawie:

- Siłownik samohamowny PP7024 z silnikiem 24V i wbudowaną centralą sterującą.
- Siłownik samohamowny PP7224
- Radioodbiornik z kodem dynamicznie zmiennym SMXIS
- 2 piloty z kodem dynamicznie zmiennym SMILO SM2
- Fotokomórki BF
- Instrukcja montażu i użytkowania napędu.
- Karta gwarancyjna.

Do zestawu POP SMILO polecamy:

- Zamek elektromagnetyczny pionowy PLA10, lub poziomy PLA11.
- Ograniczniki krańcowe PLA13 (przy otwieraniu i zamykaniu).
- Kluczykowe wysprzęglenie z zewnątrz za pomocą linki KIO.
- Linka 6m KA1 do KIO.
- Lampa sygnalizacyjna LUCY24S
- Akumulator 24V 1.2 Ah z wbudowaną kartą ładowania PS124