HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 16:54

Link do produktu: https://napedy24.pl/zestaw-automatyki-do-bram-skrzydlowych-4m-nice-wingo2024-flor-medium-p-1329.html



Zestaw automatyki do bram skrzydłowych 4m NICE WINGO2024 FLOR MEDIUM

DOSTĘPNOŚĆ

Zapytaj o dostępność
Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności.

CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**wingo2024medium**
KOD PRODUCENTA	**wingo2024medium**
PRODUCENT	**NICE**
KOMPLETACJA	**ZESTAW**

OPIS PRODUKTU

Zestaw automatyki do bram dwuskrzydłowych o długości skrzydła do 2m i ciężarze do 200kg
Napęd WINGO 2024 znanej w Polsce firmy Nice polecamy szczególnie do średniej wielkości bram skrzydłowych, o długości skrzydła do 2m przy maksymalnym ciężarze nie przekraczającym 200kg.
Producent Nice Gwarancja12 miesiące (opcja: 12 miesięcy po przeglądzie)
Szerokość skrzydła 2 m
Ciężar skrzydła max. 250 kg
Zastosowanie bramy przydomowe (częstotliwość użytkowania 20 cykli/godz. Droga radiowa Flor / częstotliwość pracy 433 Mhz / kod zmienny
Montaż na wąski słupek tak na szeroki słupek nie .
Wyłącznik krańcowy na otwieranie tak na zamykanie tak A max.12 mm / α 90 °B max.12 mm / α 90 °C 40 mmDmax.80 mm / α 90 °L771mm S2 mZ40 mmα120 °

Skład zestawu:

- 2 siłowniki samohamowne WINGO2024 do bram o długości skrzydła do 2m i ciężarze do 200kg z ogranicznikiem krańcowym przy otwieraniu i zamykaniu, silnik 24V,
- centrala sterująca MC424,
- radioodbiornik z kodem dynamicznie zmiennym SMXI
- 2 piloty dwukanałowe z kodem dynamicznie zmiennym FLO2R
- fotokomórki NICE EPM
- Lampa sygnalizacyjna LUCY24

Napęd WINGO 2024 znanej w Polsce firmy Nice polecamy szczególnie do średniej wielkości bram skrzydłowych, o długości skrzydła do 2m przy maksymalnym ciężarze nie przekraczającym 200kg.
Po zamontowaniu siłownika WINGO wszystkie podłączenia elektryczne mogą być wykonane od góry.
Wyposażony jest w wygodny mechanizm odblokowania awaryjnego w przypadku braku zasilania, regulację trybu pracy, opóźnienie otwierania, częściowego otwarcia bramy, lub jednego skrzydła(funkcja furtki), elektroniczną regulację siły.
Dla zwiększenia bezpieczeństwa wyposażony jest w amperometryczny system wykrywania przeszkód, a także automatyczne sprawdzanie poprawności działania fotokomórek przed każdym ruchem bramy - FOTOTEST.
Dzięki zastosowaniu opatentowanego układu wewnętrznych komponentów i mniejszej ilości części ruchomych gwarantuje cichą pracę i niezawodność.
Siłownik wyposażony jest w funkcję oszczędzania energii. Do siłownika mamy możliwość podpiąć akumulator PS124, który w przypadku braku napięcia umożliwi nam otwarcie/zamknięcie bramy.

Parametry techniczne siłownika WINGO2024:

- Zasilanie/Zasilanie silnika 230V/24V
- Moc pobierania 85W
- Prąd pobierany 3.5A
- Stopień zabezpieczeń 44IP
- Zabezpieczenie termiczne 140ºC
- Skok roboczy 320mm
- Siła uciągu 1500N
- Prędkością liniowa 0.018m/s
- Temperatura pracy -20ºC do +50ºC
- Ciężar 6kg

W zestawie:

- 2 siłowniki samohamowne 24V WINGO2024. .
- Wyłączniki krańcowe na otwieranie i zamykanie.
- Centrala sterująca MC424.
- Radioodbiornik z kodem dynamicznie zmiennym SMXI 2 piloty dwukanałowy z kodem dynamicznie zmiennym FLO2R
- Fotokomórki NICE EPM
- Lampa sygnalizacyjna NICE LUCY24
- Instrukcja montażu i użytkowania napędu.
- Dostawa Kurier UPS Poczta Polska.
- Czas dostawy 2-3 dni 3-5 dni
- Materiały do pobrania.
- Karta katalogowa
- Instrukcja do siłownika.
- Instrukcja do centrali