

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zestaw-automatyki-do-bram-skrzydlowych-4m-nice-wingo2024-flor-medium-p-1329.html>



Zestaw automatyki do bram skrzydłowych 4m NICE WINGO2024 FLOR MEDIUM

CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	wingo2024medium
KOD PRODUCENTA	wingo2024medium
PRODUCENT	NICE

OPIS PRODUKTU

Zestaw automatyki do bram dwuskrzydłowych o długości skrzydła do 2m i ciężarze do 200kg
Napęd WINGO 2024 znanej w Polsce firmy Nice polecamy szczególnie do średniej wielkości bram skrzydłowych, o długości skrzydła do 2m przy maksymalnym ciężarze nie przekraczającym 200kg.
Producent Nice Gwarancja 12 miesięcy (opcja: 12 miesięcy po przeglądzie)
Szerokość skrzydła 2 m
Ciężar skrzydła max. 250 kg
Zastosowanie bramy przydomowe (częstotliwość użytkowania 20 cykli/godz. Droga radiowa Flor / częstotliwość pracy 433 Mhz / kod zmienny
Montaż na wąski słupek tak na szeroki słupek nie .
Wyłącznik krańcowy na otwieranie tak na zamykanie tak A max.12 mm / α 90 ° B max.12 mm / α 90 ° C 40 mm D max.80 mm / α 90 ° L 771mm S2 m Z 40 mm α 120 °

Skład zestawu:

- 2 siłowniki samohamowne WINGO2024 do bram o długości skrzydła do 2m i ciężarze do 200kg z ogranicznikiem krańcowym przy otwieraniu i zamykaniu, silnik 24V,
- centrala sterująca MC424,
- radioodbiornik z kodem dynamicznie zmiennym SMXI
- 2 piloty dwukanałowe z kodem dynamicznie zmiennym FLO2R
- fotokomórki NICE EPM
- Lampa sygnalizacyjna LUCY24

Napęd WINGO 2024 znanej w Polsce firmy Nice polecamy szczególnie do średniej wielkości bram skrzydłowych, o długości skrzydła do 2m przy maksymalnym ciężarze nie przekraczającym 200kg.
Po zamontowaniu siłownika WINGO wszystkie podłączenia elektryczne mogą być wykonane od góry.
Wyposażony jest w wygodny mechanizm odblokowania awaryjnego w przypadku braku zasilania, regulację trybu pracy, opóźnienie otwierania, częściowego otwarcia bramy, lub jednego skrzydła (funkcja furtki), elektroniczną regulację siły.
Dla zwiększenia bezpieczeństwa wyposażony jest w amperometryczny system wykrywania przeszkód, a także automatyczne sprawdzanie poprawności działania fotokomórek przed każdym ruchem bramy - FOTOTEST.
Dzięki zastosowaniu opatentowanego układu wewnętrznych komponentów i mniejszej ilości części ruchomych gwarantuje cichą pracę i niezawodność.
Siłownik wyposażony jest w funkcję oszczędzania energii. Do siłownika mamy możliwość podpiąć akumulator PS124, który w przypadku braku napięcia umożliwi nam otwarcie/zamknięcie bramy.

Parametry techniczne siłownika WINGO2024:

- Zasilanie/Zasilanie silnika 230V/24V
- Moc pobierania 85W
- Prąd pobierany 3.5A
- Stopień zabezpieczeń 44IP
- Zabezpieczenie termiczne 140°C
- Skok roboczy 320mm
- Siła uciągu 1500N
- Prędkością liniowa 0.018m/s

-
- Temperatura pracy -20°C do +50°C
 - Ciężar 6kg

W zestawie:

- 2 siłowniki samohamowne 24V WINGO2024. .
- Wyłączniki krańcowe na otwieranie i zamykanie.
- Centrala sterująca MC424.
- Radioodbiornik z kodem dynamicznie zmiennym SMXI 2 piloty dwukanałowy z kodem dynamicznie zmiennym FLO2R
- Fotokomórki NICE EPM
- Lampa sygnalizacyjna NICE LUCY24
- Instrukcja montażu i użytkowania napędu.
- Dostawa Kurier UPS Poczta Polska.
- Czas dostawy 2-3 dni 3-5 dni
- Materiały do pobrania.
- Karta katalogowa
- Instrukcja do siłownika.
- Instrukcja do centrali