

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zestaw-automatyki-do-bram-skrzydlowych-5-m-genius-g-bat-300-p-451.html>



Zestaw automatyki do bram skrzydłowych 5 m Genius G-BAT 300

Cena **2 599,99 zł**

DOSTĘPNOŚĆ **DOSTĘPNY**

CZAS WYSYŁKI **2-3 DNI**

NUMER KATALOGOWY **5170217**

KOD PRODUCENTA **739**

PRODUCENT **FAAC/GENIUS**

OPIS PRODUKTU

Napęd elektromechaniczny GENIUS GBAT300 do bram skrzydłowych do użytku przydomowego dla skrzydła o długości do 2,5m (powyżej 2,5 m z zamkiem elektromagnetycznym).

IDEALNE ROZWIĄZANIE DLA BRAM PRZYDOMOWYCH

Siłowniki firmy GENIUS model G-BAT300 jest najbardziej praktycznym i ekonomicznym rozwiązaniem przy automatyzowaniu bramy o długości skrzydła do 2,5m.

Napęd wyposażony jest w siłowniki tubowe – samoblokujące i dlatego nie wymaga stosowania dodatkowych zamków.

ŁATWY MONTAŻ I PEWNE DZIAŁANIE

Ze względu na swoją tubową konstrukcję i sposób mocowania siłowników do bramy (od czoła) napęd jest szybki i łatwy w montażu, bez konieczności wykonywania kosztownych przeróbek adoptujących.

Dobry punkt podparcia bramy gwarantuje pewne blokowanie po zamknięciu nawet w przypadku szerokich bram.

BEZPIECZEŃSTWO

Zabezpieczenie przeciw zgnieceniu zapewnia moduł elektroniczny instalowany na płycie centrali sterującej, który bezpośrednio kontroluje siłę ciągu napędu.

W przypadku awarii mechanizm odblokowujący umożliwia odblokowanie skrzydeł bramy i obsługę ręczną.

MINIMALNE KOSZTY OBSŁUGI, WYSOKA NIEZAWODNOŚĆ

Koszt obsługi napędu elektromechanicznego G-BAT 300 jest zdecydowanie minimalny.

Urządzenie pracuje niezawodnie w każdych warunkach atmosferycznych, w zakresie temperatur zewnętrznych od -20°C do +50°C.

Charakterystyka techniczna G-BAT 300:

- Zasilanie 230 V
- Zasilanie silnika 230 V
- Pobór mocy 280 W
- Prędkość obrotowa silnika 1400 obr./min
- Pobór prądu 1,2 A
- Zabezpieczenie termiczne 140°C
- Siła ciągu 3500 N
- Prędkość wysuwu 1,5 cm/s
- Zakres temperatur pracy -20°C +55°C
- Ciężar siłownika 6,5 kg
- Stopień ochrony IP 44

Zestaw zawiera:

- dwa siłowniki GBAT300
- centrala sterująca FAAC 452MPS
- odbiornik radiowy FAAC FIX

-
- jeden nowoczesny pilot 2-przyciskowy FIX2 pracujący na częstotliwości 433,92 MHz
 - fotokomórki FAAC SAFEBEAM (nadajnik+odbiornik)
 - okucia montażowe siłowników wraz z kondensatorami,
 - klucze do odblokowywania
 - instrukcja obsługi
 - komplet odbojów

Opis możliwości ·

- automatyczna nauka ruchu bramy ·
- auto zamykanie i auto-foto zamykanie ·
- testowanie fotokomórek przed każdym ruchem bramy ·
- funkcja furtki ·
- programowalne zabezpieczenie przeciążeniowe ·
- różne tryby pracy fotokomórek ·
- skokowo regulowana moc silnika ·
- dodatkowe wyjście przekaźnikowe sterowane pilotem i wyjście sterowania rygłem ·
- wejścia na przyciski do sterowania ręcznego