HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 16:33

Link do produktu: https://napedy24.pl/zestaw-automatyki-do-bram-skrzydlowych-5-m-genius-g-bat-300-p-451.html



Zestaw automatyki do bram skrzydłowych 5 m Genius G-BAT 300

Cena brutto	**2 790,99 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	Dostępny Produkt dostępny w naszym sklepie.
CZAS WYSYŁKI	**2-3 dni**
NUMER KATALOGOWY	**5170217**
KOD PRODUCENTA	**739**
PRODUCENT	**FAAC/GENIUS**
KOMPLETACJA	**ZESTAW**

OPIS PRODUKTU

Napęd elektromechaniczny GENIUS GBAT300 do bram skrzydłowych do użytku przydomowego dla skrzydła o długości do 2,5m (powyżej 2,5 m z zamkiem elektromagnetycznym).

IDEALNE ROZWIĄZANIE DLA BRAM PRZYDOMOWYCH
Siłowniki firmy GENIUS model G-BAT300 jest najbardziej praktycznym i ekonomicznym rozwiązaniem przy automatyzowaniu bramy o długości skrzydła do 2,5m.
Napęd wyposażony jest w siłowniki tubowe – samoblokujące i dlatego nie wymaga stosowania dodatkowych zamków.

ŁATWY MONTAŻ I PEWNE DZIAŁANIE
Ze względu na swoją tubową konstrukcję i sposób mocowania siłowników do bramy (od czoła) napęd jest szybki i łatwy w montażu, bez konieczności wykonywania kosztownych przeróbek adoptujących.
Dobry punkt podparcia bramy gwarantuje pewne blokowanie po zamknięciu nawet w przypadku szerokich bram.

BEZPIECZEŃSTWO
Zabezpieczenie przeciw zgnieceniowe zapewnia moduł elektroniczny instalowany na płytce centrali sterującej, który bezpośrednio kontroluje siłę ciągu napędu.
W przypadku awarii mechanizm odblokowujący umożliwia odblokowanie skrzydeł bramy i obsługę ręczną.

MINIMALNE KOSZTY OBSŁUGI, WYSOKA NIEZAWODNOŚĆ
Koszt obsługi napędu elektromechanicznego G-BAT 300 jest zdecydowanie minimalny.
Urządzenie pracuje niezawodnie w każdych warunkach atmosferycznych, w zakresie temperatur zewnętrznych od -20°C do +50°C.

Charakterystyka techniczna G-BAT 300:

- Zasilanie230 V
- Zasilanie silnika230 V
- Pobór mocy280 W
- Prędkość obrotowa silnika1400 obr./min
- Pobór prądu1,2 A
- Zabezpieczenie termiczne140°C
- Siła ciągu3500 N
- Prędkość wysuwu1,5 cm/s
- Zakres temperatur pracy-20°C +55°C
- Ciężar siłownika6,5 kg
- Stopień ochronyIP 44

Zestaw zawiera:

- dwa siłowniki GBAT300
- centrala sterująca FAAC 452MPS
- odbiornik radiowy FAAC FIX
- jeden nowoczesny pilot 2-przyciskowy FIX2 pracujący na częstotliwości 433,92 MHz
- fotokomórki FAAC SAFEBEAM (nadajnik+odbiornik)
- okucia montażowe siłowników wraz z kondensatorami,
- klucze do odblokowywania
- instrukcja obsługi
- komplet odbojów

Opis możliwości ·

- automatyczna nauka ruchu bramy ·
- auto zamykanie i auto-foto zamykanie ·
- testowanie fotokomórek przed każdym ruchem bramy ·
- funkcja furtki ·
- programowalne zabezpieczenie przeciążeniowe ·
- różne tryby pracy fotokomórek ·
- skokowo regulowana moc silnika ·
- dodatkowe wyjście przekaźnikowe sterowane pilotem i wyjście sterowania ryglem ·
- wejścia na przyciski do sterowania ręcznego