HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 17:23

Link do produktu: https://napedy24.pl/zestaw-automatyki-do-bram-skrzydlowych-5-m-genius-g-bat-300-small-p-1533.html



Zestaw automatyki do bram skrzydłowych 5 m Genius G-BAT 300 SMALL

DOSTĘPNOŚĆ

Produkt niedostępny

NUMER KATALOGOWY	**3045**
KOD PRODUCENTA	**3045**
PRODUCENT	**FAAC/GENIUS**
KOMPLETACJA	**ZESTAW**

OPIS PRODUKTU

Napęd elektromechaniczny GENIUS GBAT300 do bram skrzydłowych do użytku przydomowego dla skrzydła o długości do 2,5m (powyżej 2,5 m z zamkiem elektromagnetycznym). IDEALNE ROZWIĄZANIE DLA BRAM PRZYDOMOWYCH Siłowniki firmy GENIUS model G-BAT300 jest najbardziej praktycznym i ekonomicznym rozwiązaniem przy automatyzowaniu bramy o długości skrzydła do 2,5m. Napęd wyposażony jest w siłowniki tubowe – samoblokujące i dlatego nie wymaga stosowania dodatkowych zamków.ŁATWY MONTAŻ I PEWNE DZIAŁANIE Ze względu na swoją tubową konstrukcję i sposób mocowania siłowników do bramy (od czoła) napęd jest szybki i łatwy w montażu, bez konieczności wykonywania kosztownych przeróbek adoptujących. Dobry punkt podparcia bramy gwarantuje pewne blokowanie po zamknięciu nawet w przypadku szerokich bram.BEZPIECZEŃSTWO Zabezpieczenie przeciwzgnieceniowe zapewnia moduł elektroniczny instalowany na płytce centrali sterującej, który bezpośrednio kontroluje siłę ciągu napędu. W przypadku awarii mechanizm odblokowujący umożliwia odblokowanie skrzydeł bramy i obsługę ręczną.MINIMALNE KOSZTY OBSŁUGI, WYSOKA NIEZAWODNOŚĆ Koszt obsługi napędu elektromechanicznego G-BAT 300 jest zdecydowanie minimalny. Urządzenie pracuje niezawodnie w każdych warunkach atmosferycznych, w zakresie temperatur zewnętrznych od -20°C do +50°C. Charakterystyka techniczna
G-BAT 300
Zasilanie230 V
Zasilanie silnika230 V
Pobór mocy280 W
Prędkość obrotowa silnika1400 obr./min
Pobór prądu1,2 A
Zabezpieczenie termiczne140°C
Siła ciągu3500 N
Prędkość wysuwu1,5 cm/s
Zakres temperatur pracy-20°C +55°C
Ciężar siłownika6,5 kg
Stopień ochronyIP 44 Zestaw zawiera:dwa siłowniki GBAT300centrala sterująca FAAC 452MPSodbiornik radiowy FAAC FIXjeden nowoczesny pilot 2-przyciskowy FIX2 pracujący na częstotliwości 433,92 MHzfotokomórki FAAC SAFEBEAM (nadajnik+odbiornik) okucia montażowe siłowników wraz z kondensatorami,klucze do odblokowywaniaodboje krańcowe na otwieranie i zamykanieinstrukcja obsługi Opis możliwości · automatyczna nauka ruchu bramy· autozamykanie i auto-foto zamykanie· testowanie fotokomórek przed każdym ruchem bramy· funkcja furtki· programowalne zabezpieczenie przeciążeniowe· różne tryby pracy fotokomórek· skokowo regulowana moc silnika· dodatkowe wyjście przekaźnikowe sterowane pilotem i wyjście sterowania ryglem· wejścia na przyciski do sterowania ręcznego