

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zestaw-automatyki-do-bram-skrzydlowych-5m-faac-391-lc-na-szerokie-slupki-p-160.html>



Zestaw automatyki do bram skrzydłowych 5m FAAC 391 LC na szerokie słupki

DOSTĘPNOŚĆ

WYCOFANY Z PRODUKCJI - ZAPYTAJ O ZAMIENNIK
e-mail: biuro@herz.waw.pl
tel. +48(22)788 10 44

NUMER KATALOGOWY	270
KOD PRODUCENTA	270
PRODUCENT	FAAC

OPIS PRODUKTU

Napęd elektromechaniczny do bram skrzydłowych do użytku przydomowego dla skrzydła o długości do 2,5 m. Łatwy montaż.

Ze względu na swoją kompaktową budowę napęd 390 jest szybki i łatwy w montażu bez konieczności wykonania kosztownych przeróbek adoptujących.

Wygoda połączona z bezpieczeństwem

Ze względu na swoją kompaktową budowę napęd 391 jest szybki i łatwy w montażu bez konieczności wykonania kosztownych przeróbek adoptujących.

Wykonanie siłownika w wersji elektromechanicznej czyni napęd FAAC 391 idealnym rozwiązaniem do przydomowych zastosowań.

Siłownik jest wyposażony w wygodny w obsłudze, bezpieczny system zwalniający, dzięki któremu można przy użyciu prywatnego klucza otworzyć i/lub zamknąć skrzydło lub skrzydła bramy w przypadku awarii zasilania elektrycznego lub awarii siłownika. Idealne rozwiązanie dla szerokich słupków bramowych.

Napęd elektromechaniczny FAAC 391 jest najbardziej praktycznym ekonomicznym rozwiązaniem przy automatyzowaniu bram o szerokich słupkach bramowych. Zastosowanie silnika samoblokującego uniemożliwia uchYLENIE skrzydła bramy po zamknięciu co powoduje, że dla bram o długości skrzydła do 2,5 m nie ma konieczności stosowania zamka elektromagnetycznego.

Dane techniczne:391 E391:

- Zasilanie230 V-
- Pobór mocy120 W110 W
- Maks. liczba cykli3030
- Prędkość kątowa13°/s13°/s
- Maks. moment250 Nm250 Nm
- Zakres temperatur pracy-20°C +55°C-20°C +55°C
- Stopień ochronyIP44IP44
- Ciężar8,7 kg7 kg

Zestaw zawiera:-

- Siłowniki391 z elementami mocującymi i ramieniem łamanym (1 szt.
- Siłownik 391E z wbudowanym modułem sterującym (1 szt.)
- Moduł radiowy XF 433 Mhz, 1 kanałowy (1 szt.)
- Piloty 4-przyciskowe T4 LC, z kodem dynamicznym zmiennym (1 szt.)
- Fotokomórka FAAC