HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 14:46

Link do produktu: https://napedy24.pl/zestaw-automatyki-do-bram-skrzydlowych-6-0-m-genius-g-bat-400-p-458.html



Zestaw automatyki do bram skrzydłowych 6,0 m Genius G-BAT 400

Cena brutto	**2 888,99 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	Dostępny Produkt dostępny w naszym sklepie.
CZAS WYSYŁKI	**2-3 dni**
NUMER KATALOGOWY	**5170218**
KOD PRODUCENTA	**754**
PRODUCENT	**FAAC/GENIUS**
KOMPLETACJA	**ZESTAW**

OPIS PRODUKTU

Napędelektromechaniczny do bram skrzydłowych do użytku przydomowego dla skrzydła o długości do 3 m (powyżej 3 m z zamkiemelektromagnetycznym). IDEALNE ROZWIĄZANIE DLA BRAM PRZYDOMOWYCH Siłowniki firmy GENIUS model G-BAT (zamiennik napędu FAAC 414) jestnajbardziej praktycznym i ekonomicznym rozwiązaniem przyautomatyzowaniu bramy o długości skrzydła do 3 m. Napęd wyposażony jestw siłowniki tubowe – samoblokujące i dlatego nie wymaga stosowaniadodatkowych zamków. ŁATWY MONTAŻ I PEWNE DZIAŁANIE Ze względu na swoją tubową konstrukcję i sposób mocowania siłowników dobramy (od czoła) napęd jest szybki i łatwy w montażu, bez koniecznościwykonywania kosztownych przeróbek adoptujących. Dobry punkt podparciabramy gwarantuje pewne blokowanie po zamknięciu nawet w przypadkuszerokich bram. BEZPIECZEŃSTWO Zabezpieczenie przeciwzgnieceniowe zapewnia moduł elektronicznyinstalowany na płytce centrali sterującej, który bezpośredniokontroluje siłę ciągu napędu. W przypadku awarii mechanizmodblokowujący umożliwia odblokowanie skrzydeł bramy i obsługę ręczną. MINIMALNE KOSZTY OBSŁUGI, WYSOKA NIEZAWODNOŚĆ Koszt obsługi napędu elektromechanicznego G-BAT 300 jest zdecydowanieminimalny. Urządzenie pracuje niezawodnie w każdych warunkachatmosferycznych, w zakresie temperatur zewnętrznych od -20°C do +50°C. Charakterystyka techniczna GBAT 400 Zasilanie 230 V Zasilanie silnika 230 V Pobór mocy 280 W Prędkość obrotowa silnika 1400 obr./min Pobór prądu 1,2 A Zabezpieczenie termiczne 140°C Siła ciągu 3500 N Prędkość wysuwu 1,5 cm/s Zakres temperatur pracy -20°C +55°C Ciężar siłownika 6,5 kg Stopień ochrony IP 44 Zestaw zawiera: dwa siłowniki GBAT400 centrala sterująca FAAC 452 MPS odbiornik radiowy FAAC FIX jeden nowoczesny piloty 2-przyciskowyFIX2 pracujący na częstotliwości 433,92 MHz fotokomórki FAAC SAFEBRAM (nadajnik+odbiornik) okucia montażowe siłowników wraz z kondensatorami,klucze do odblokowywania instrukcja obsługi Opis możliwości · automatyczna nauka ruchu bramy · autozamykanie i auto-foto zamykanie · testowanie fotokomórek przed każdym ruchem bramy · funkcja furtki · programowalne zabezpieczenie przeciążeniowe · różne tryby pracy fotokomórek · skokowo regulowana moc silnika · dodatkowe wyjście przekaźnikowe sterowane pilotem i wyjście sterowania ryglem · wejścia na przyciski do sterowania ręcznego