HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 17:25

Link do produktu: https://napedy24.pl/zestaw-automatyki-do-bram-skrzydlowych-6-m-genius-g-bat-400-small-p-1534.html



Zestaw automatyki do bram skrzydłowych 6 m Genius G-BAT 400 SMALL

DOSTĘPNOŚĆ

Produkt niedostępny

NUMER KATALOGOWY	**3046**
KOD PRODUCENTA	**3046**
PRODUCENT	**FAAC/GENIUS**
KOMPLETACJA	**ZESTAW**

OPIS PRODUKTU

Napęd elektromechaniczny GENIUS GBAT400 do bram skrzydłowych do użytku przydomowego dla skrzydła o długości do 3m (powyżej 3 m z zamkiem elektromagnetycznym).(zamiennik napędu FAAC 414) IDEALNE ROZWIĄZANIE DLA BRAM PRZYDOMOWYCH Siłowniki firmy GENIUS model G-BAT400 jest najbardziej praktycznym i ekonomicznym rozwiązaniem przy automatyzowaniu bramy o długości skrzydła do 3m. Napęd wyposażony jest w siłowniki tubowe – samoblokujące i dlatego nie wymaga stosowania dodatkowych zamków. ŁATWY MONTAŻ I PEWNE DZIAŁANIE Ze względu na swoją tubową konstrukcję i sposób mocowania siłowników do bramy (od czoła) napęd jest szybki i łatwy w montażu, bez konieczności wykonywania kosztownych przeróbek adoptujących. Dobry punkt podparcia bramy gwarantuje pewne blokowanie po zamknięciu nawet w przypadku szerokich bram. BEZPIECZEŃSTWO Zabezpieczenie przeciwzgnieceniowe zapewnia moduł elektroniczny instalowany na płytce centrali sterującej, który bezpośrednio kontroluje siłę ciągu napędu. W przypadku awarii mechanizm odblokowujący umożliwia odblokowanie skrzydeł bramy i obsługę ręczną. MINIMALNE KOSZTY OBSŁUGI, WYSOKA NIEZAWODNOŚĆ Koszt obsługi napędu elektromechanicznego G-BAT 300 jest zdecydowanie minimalny. Urządzenie pracuje niezawodnie w każdych warunkach atmosferycznych, w zakresie temperatur zewnętrznych od -20°C do +50°C. Charakterystyka techniczna G-BAT 400 Zasilanie 230 V Zasilanie silnika 230 V Pobór mocy 280 WPrędkość obrotowa silnika1400 obr./min Pobór prądu 1,2 A Zabezpieczenie termiczne 140°C Siła ciągu 3500 N Prędkość wysuwu 1,5 cm/s Zakres temperatur pracy -20°C +55°C Ciężar siłownika 6,5 kg Stopień ochrony IP 44 Zestaw zawiera:dwa siłowniki GBAT400centrala sterująca FAAC 452MPSodbiornik radiowy FAAC FIXjeden nowoczesny pilot 2-przyciskowy FIX2 pracujący na częstotliwości 433,92 MHzfotokomórki FAAC SAFEBEAM (nadajnik+odbiornik) okucia montażowe siłowników wraz z kondensatorami,klucze do odblokowywaniainstrukcja obsługi Opis możliwości · automatyczna nauka ruchu bramy · autozamykanie i auto-foto zamykanie · testowanie fotokomórek przed każdym ruchem bramy · funkcja furtki · programowalne zabezpieczenie przeciążeniowe · różne tryby pracy fotokomórek · skokowo regulowana moc silnika · dodatkowe wyjście przekaźnikowe sterowane pilotem i wyjście sterowania ryglem · wejścia na przyciski do sterowania ręcznego