

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zestaw-automatyki-do-bram-skrzydlowych-6m-beninca-kbob30mepm-p-7982.html>



Zestaw automatyki do bram skrzydłowych 6m BENINCA KBOB30ME.PM

DOSTĘPNOŚĆ

zapraszamy do zakupu
w siedzibie oficjalnego dystrybutora BENINCA
PPHU HERZ, Ługi 74, 05-400 Otwock
e-mail: biuro@herz.waw.pl, tel. +48(22)788 10 44

CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
KOD PRODUCENTA	KBOB30ME.PM
PRODUCENT	BENINCA

OPIS PRODUKTU

Nowatorski zespół przekładni FACE. Wszystkie części mechaniczne wykonane z wysokiej jakości stali. Przekładnia i gwint wewnętrzny wykonane z brązu. Odblokowanie przy pomocy osobistego klucza. Do 3,0 m.

Niezawodny, cichy, łatwy i szybki do instalacji siłownik mechaniczny. Wyposażony w dwa mechaniczne wyłączniki krańcowe regulowane w fazie otwierania i zamykania. Dostępny w wersji na 230Vac i 24Vdc. Ślimacznica walcowana o przekroju Ø20mm.

230Vac

- Nienawrotny siłownik elektromechaniczny na napięcie 230Vac.
- Enkoder w wersji BOB30ME gwarantuje precyzję pracy i maksimum bezpieczeństwa użytkownika.

24Vdc Użycie intensywne

- Nienawrotny siłownik elektromechaniczny na napięcie 24Vdc do użytku intensywnego, wyposażony w enkoder.
- Enkoder gwarantuje precyzję pracy i maksimum bezpieczeństwa użytkownika.
- Amperometryczny system wykrywania przeszkody zabezpiecza przed zgnieceniem.
- Możliwość zasilania akumulatorowego

Specyfikacja techniczna siłownika:

- **Parametry Techniczne:** BOB30ME
- **Kod siłownika:** 95915359591446
- **Zasilanie:** 230 Vac (50-60 Hz)
- **Zasilanie silnika:** 230 Vac
- **Natężenie:** 1,8A
- **Maksymalna siła:** 2300N
- **Czas otwarcia:** 18"
- **Cykl pracy:** 30%
- **Skok śruby:** 270mm
- **Maksymalny skok śruby:** 325mm
- **Stopień ochrony:** IP44
- **Enkoder:** Tak
- **Temperatura pracy:** -20C/+50C
- **Maksymalna długość skrzydła:** 3.0m

-
- **Waga:** 8,6kg

W skład zestawu wchodzi:

BOB30ME - Siłownik 230Vac do 3m dł. skrzydła z wbudowanym enkoderem. - 2szt

BRAINY - Centrala sterująca 230Vac z wbudowanym odbiornikiem radiowym. - 1szt

PUPILLA - Para fotokomórek - 1kpl

TO.GO2VA - 433,92MHz pilot 2 kod zmienny oraz ARC kod. - 1szt