HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 17:55

Link do produktu: https://napedy24.pl/zestaw-automatyki-do-bram-skrzydlowych-6m-nice-hyppo-flor-na-szerokie-slupki-p-58.html



Zestaw automatyki do bram skrzydłowych 6m NICE HYPPO FLOR na szerokie słupki

CZAS WYSYŁKI	**5-6 dni**
NUMER KATALOGOWY	**76**
KOD PRODUCENTA	**HYPPO FLOR**
PRODUCENT	**NICE**
KOMPLETACJA	**ZESTAW**

OPIS PRODUKTU

Zestaw automatyki do bram dwuskrzydłowych o długości skrzydła do 3.0m i ciężarze do 400kg, przeznaczony do montażu na szerokich słupkach.
Szerokość skrzydła max.3 m Ciężar skrzydła max. 400 kg.
Zastosowanie bramy przydomowe.
Droga radiowa FLOR Montaż na szeroki słupek.
Wbudowany wyłącznik krańcowy w siłownik -na otwieranie i na zamykanie tak.

Skład:

- 2 siłowniki samohamowne z ramieniem łamanym HY7005do bram o długości skrzydła do 3.0m i ciężarze do 400kg,
- z odblokowaniem awaryjnym,
- centrala sterująca A60 radioodbiornik z kodem dynamicznie zmiennym SMXI
- 1 pilot z kodem dynamicznie zmiennym FLO2R
- fotokomórki BF

Napęd HYPPO znanej w Polsce firmy Nice polecamy szczególnie do większych bram skrzydłowych, o długości skrzydła do 3.0m i ciężarze do 400kg.
Dzięki łamanym ramionom przeznaczony jest do montażu na szerokich słupkach,nawet przy odległości 35cm od zawiasu do płaszczyzny słupka (45cm opcja HYA12).

Zalety:

- Posiada łatwy i ergonomiczny mechanizm odblokowania awaryjnego wprzypadku braku napięcia,
- wyłączniki krańcowe na otwieraniu i zamykaniu.
- Parametry techniczne siłownika HY7005:
- Zasilanie 230V
- Moc pobierania 250W
- Natężenie prądu 1.2A
- Kondensator wbudowany 10uF
- Stopień zabezpieczeń 44IP
- Moment obrotowy 400Nm
- Prędkością obrotowa 1.7obr/min
- Czas otwarcia 12s
- Temperatura pracy -20ºC do +50ºC
- Sprawność 30% Ciężar 13kg

W zestawie:

- Siłowniki samohamowne HY7005
- Centrala sterująca A60
- Radioodbiornik z kodem dynamicznie zmiennym SMXI
- 1 pilot z kodem dynamicznie zmiennym FLO2R
- Fotokomórki BF
- Instrukcja montażu i użytkowania napędu.
- Karta gwarancyjna.