

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zestaw-automatyki-do-bram-skrzydlowych-6m-nice-hyp-po-flor-na-szerokie-slupki-p-58.html>



Zestaw automatyki do bram skrzydłowych 6m NICE HYPPO FLOR na szerokie słupki

CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	76
KOD PRODUCENTA	HYPPO FLOR
PRODUCENT	NICE

OPIS PRODUKTU

Zestaw automatyki do bram dwuskrzydłowych o długości skrzydła do 3.0m i ciężarze do 400kg, przeznaczony do montażu na szerokich słupkach.

Szerokość skrzydła max.3 m Ciężar skrzydła max. 400 kg.

Zastosowanie bramy przydomowe.

Droga radiowa FLOR Montaż na szeroki słupek.

Wbudowany wyłącznik krańcowy w siłownik -na otwieranie i na zamykanie tak.

Skład:

- 2 siłowniki samohamowne z ramieniem łamanym HY7005 do bram o długości skrzydła do 3.0m i ciężarze do 400kg,
- z odblokowaniem awaryjnym,
- centrala sterująca A60 radioodbiornik z kodem dynamicznie zmiennym SMXI
- 1 pilot z kodem dynamicznie zmiennym FLO2R
- fotokomórki BF

Napęd HYPPO znanej w Polsce firmy Nice polecamy szczególnie do większych bram skrzydłowych, o długości skrzydła do 3.0m i ciężarze do 400kg.

Dzięki łamanym ramionom przeznaczony jest do montażu na szerokich słupkach, nawet przy odległości 35cm od zawiasu do płaszczyzny słupka (45cm opcja HYA12).

Zalety:

- Posiada łatwy i ergonomiczny mechanizm odblokowania awaryjnego w przypadku braku napięcia,
- wyłączniki krańcowe na otwieraniu i zamykaniu.
- Parametry techniczne siłownika HY7005:
 - Zasilanie 230V
 - Moc pobierania 250W
 - Natężenie prądu 1.2A
 - Kondensator wbudowany 10uF
 - Stopień zabezpieczeń 44IP
 - Moment obrotowy 400Nm
 - Prędkość obrotowa 1.7obr/min
 - Czas otwarcia 12s
 - Temperatura pracy -20°C do +50°C
 - Sprawność 30% Ciężar 13kg

W zestawie:

- Siłowniki samohamowne HY7005
- Centrala sterująca A60
- Radioodbiornik z kodem dynamicznie zmiennym SMXI
- 1 pilot z kodem dynamicznie zmiennym FLO2R
- Fotokomórki BF

-
- Instrukcja montażu i użytkowania napędu.
 - Karta gwarancyjna.