

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zestaw-automatyki-do-bram-skrzydlowych-6m-nice-moby-flor-p-47.html>



Zestaw automatyki do bram skrzydłowych 6m NICE MOBY FLOR

DOSTĘPNOŚĆ

WYCOFANY Z PRODUKCJI - ZAPYTAJ O ZAMIENNIK
e-mail: biuro@herz.waw.pl
tel. +48(22)788 10 44

NUMER KATALOGOWY	64
KOD PRODUCENTA	64
PRODUCENT	NICE

OPIS PRODUKTU

Zestaw automatyki do bram dwuskrzydłowych o długość skrzydła do 3.0m.

Skład zestawu:

- 2 siłowniki samohamowne MB4005 do bram o długości skrzydła do 3.0m z ogranicznikiem krańcowym przy otwieraniu,
- centrala sterująca A60 radioodbiornik z kodem dynamicznie zmiennym SMXI
- 1 pilot z kodem dynamicznie zmiennym FLO2R

Napęd MOBY znanej w Polsce firmy Nice polecamy szczególnie do średniej wielkości bram skrzydłowych, o długości skrzydła do 3.0m.

Jest łatwy w montażu, posiada wodoodporne wyjmowane wtyczki, wbudowany kondensator (230V), a także wyłączniki krańcowe przy otwieraniu i zamykaniu.

Dzięki bogatym funkcjom centrali sterującej A60 elektroniczną regulację siły, fototest - automatyczne sprawdzanie poprawności działania fotokomórek przed każdym ruchem bramy.

Posiada także możliwość ustawienia niezależnego trybu, oraz czasu pracy każdego siłownika.

Parametry techniczne siłownika MB4005:

- Zasilanie 230V
- Moc 230W
- Natężenie prądu 1.1A
- Kondensator wbudowany 7uF
- Stopień zabezpieczeń 44IP
- Zabezpieczenie termiczne 140°C
- Skok 310mm
- Siła uciągu 2000N
- Prędkość liniowa 0.016m/s
- Temperatura pracy -20°C do +50°C
- Sprawność 30%
- Ciężar 6kg

W zestawie:

- 2 siłowniki samohamowne MB4005
- Centrala sterująca A60
- Radioodbiornik z kodem dynamicznie zmiennym SMXI
- 1 pilot z kodem dynamicznie zmiennym FLO2R
- Instrukcja montażu i użytkowania napędu.
- Karta gwarancyjna.