HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 16:38

Link do produktu: https://napedy24.pl/zestaw-automatyki-do-bram-skrzydlowych-7-m-nice-wingo-3524-smilo-p-582.html



Zestaw automatyki do bram skrzydłowych 7 m NICE WINGO 3524 SMILO

CZAS WYSYŁKI	**5-6 dni**
NUMER KATALOGOWY	**912**
KOD PRODUCENTA	**912**
PRODUCENT	**NICE**
KOMPLETACJA	**ZESTAW**

OPIS PRODUKTU

Zestaw automatyki do bram dwuskrzydłowych o długości skrzydła do 3.5m i ciężarze do 200kg,
Szerokość skrzydła max.3,5 m
Ciężar skrzydła max. 200 kg
Zastosowanie bramy przydomowe
Droga radiowa SMILO
Montaż na wąski słupek na szeroki słupek taktak
Wbudowany wyłącznik krańcowy w siłownik na otwieranie na zamykanie tak opcja
Opis

- 2 siłowniki samohamowne WINGO3524 do bram o długości skrzydła do 3.5m i ciężarze do 200kg z ogranicznikiem krańcowym przy otwieraniu,
- silnik 24V, centrala sterująca MC424,
- radioodbiornik z kodem dynamicznie zmiennym SMXIS 2 piloty dwukanałowe z kodem dynamicznie zmiennym SMILO SM2

Napęd WINGO3524 znanej firmy Nice polecamy szczególnie do średniej wielkości bram skrzydłowych, o długości skrzydła do 3,5m przy maksymalnym ciężarze nie przekraczającym 200kg.
Po zamontowaniu siłownika WINGO wszystkie podłączenia elektryczne mogą być wykonane od góry.
Wyposażony jest w

- wygodny mechanizm odblokowania awaryjnego w przypadku braku zasilania,
- regulację trybu pracy,
- opóźnienie otwierania,
- częściowego otwarcia bramy, lub jednego skrzydła(funkcja furtki),
- elektroniczną regulację siły.
- Dla zwiększenia bezpieczeństwa wyposażony jest w amperometryczny system wykrywania przeszkód, a także automatyczne sprawdzanie poprawności działania fotokomórek przed każdym ruchem bramy - FOTOTEST.
- Dzięki zastosowaniu opatentowanego układu wewnętrznych komponentów i mniejszej ilości części ruchomych gwarantuje cichą pracę i niezawodność.
- Siłownik wyposażony jest w funkcję oszczędzania energii.
- Do siłownika mamy możliwość podpiąć akumulator PS124, który w przypadku braku napięcia umożliwi nam otwarcie/zamknięcie bramy.

Parametry techniczne siłownika WINGO3524:

- Zasilanie/Zasilanie silnika 230V/24V
- Moc pobierania 85W

- Prąd pobierany 3.5A
- Stopień zabezpieczeń 44IP
- Zabezpieczenie termiczne 140ºC
- Skok roboczy 460mm
- Siła uciągu 1500N
- Prędkością liniowa 0.016m/s
- Temperatura pracy -20ºC do +50ºC
- Ciężar 6kg

W zestawie:

- 2 siłowniki samohamowne 24V WINGO3524.
- Centrala sterująca MC424.
- Radioodbiornik z kodem dynamicznie zmiennym SMXIS 2 piloty dwukanałowe z kodem dynamicznie zmiennym SMILO SM2
- Instrukcja montażu i użytkowania napędu.
- Karta gwarancyjna.