

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zestaw-automatyki-do-bram-skrzydlowych-7-m-nice-wingo-5000-smilo-p-28.html>



Zestaw automatyki do bram skrzydłowych 7 m NICE WINGO 5000 SMILO

CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	36
KOD PRODUCENTA	WINGO 5000 SMILO
PRODUCENT	NICE

OPIS PRODUKTU

Zestaw automatyki do bram dwu skrzydłowych o długości skrzydła do 3.5m i ciężarze do 200kg
Szerokość skrzydła max.3,5 m Ciężar skrzydła max. 200 kg
Zastosowanie bramy przydomowe
Droga radiowa SMILO
Montaż na wąski słupek i na szeroki słupek
Wbudowany wyłącznik krańcowy w siłownik- na otwieranie,na zamykanie-tak (opcja)

Opis zestawu:

- 2 siłowniki samohamowne WINGO5000 do bram o długości skrzydła do 3.5m i ciężarze do 200kg z ogranicznikiem krańcowym przy otwieraniu,
- centrala sterująca A60
- radioodbiornik z kodem dynamicznie zmiennym SMXIS
- 2 piloty z kodem dynamicznie zmiennym SMILO SM2

Napęd WINGO5000znanej w Polsce firmy Nice polecamy szczególnie do większych bram skrzydłowych, o długości skrzydła do 3.5m i ciężarze do 200kg.

Po zamontowaniu siłownika WINGO wszystkie podłączenia elektryczne mogą być wykonane od góry.

Wyposażony jest w:

- wygodny mechanizm odblokowania awaryjnego w przypadku braku zasilania,
- niezależną regulację czasu pracy każdego siłownika,
- łagodny start i płynne zwolnienie,
- obsługę dwóch linii fotokomórek,
- częściowego otwarcia bramy, lub jednego skrzydła(funkcja furtki),
- elektroniczną regulację siły, automatyczne sprawdzanie poprawności działania fotokomórek przed każdym ruchem bramy - FOTOTEST,dzięki czemu napęd WINGO5000 jest bezpieczny.

Parametry techniczne siłownika WINGO5000:

- Zasilanie 230V
- Moc 120W
- Natężenie prądu 0.5A
- Kondensator wbudowany 5uF
- Stopień zabezpieczeń 44IP
- Zabezpieczenie termiczne 140°C
- Skok 470mm
- Siła uciągu 1700N
- Prędkością liniowa 0.013m/s
- Temperatura pracy -20°C do +50°C
- Sprawność 30%
- Ciężar 6kg

W zestawie:

- 2 siłowniki samohamowne WINGO5000.
- Centrala sterująca A60
- Radioodbiornik z kodem dynamicznie zmiennym SMXIS
- 2 piloty z kodem dynamicznie zmiennym SMILO SM2
- Instrukcja montażu i użytkowania napędu.
- Karta gwarancyjna.