

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zestaw-automatyki-do-bram-skrzydlowych-7m-nice-wingo3524-flor-large-p-1332.html>



Zestaw automatyki do bram skrzydłowych 7m NICE WINGO3524 FLOR LARGE

CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	wingo3524large
KOD PRODUCENTA	wingo3524large
PRODUCENT	NICE

OPIS PRODUKTU

Zestaw automatyki do bram dwuskrzydłowych o długości skrzydła do 3.5m i ciężarze do 200kg.
Szerokość skrzydła max. 3,5 m.
Ciężar skrzydła max. 200 kg.
Zastosowanie bramy przy domowe.
Droga radiowa FLOR.
Montaż na wąski słupek na szeroki słupek tak tak.
Wbudowany wyłącznik krańcowy w siłownik na otwieranie na zamykanie tak tak
Opis

- 2 siłowniki samohamowne WG5024 WINGO3524 do bram o długości skrzydła do 3.5m i ciężarze do 200kg z ogranicznikiem krańcowym przy otwieraniu i zamykaniu,
- silnik 24V,
- centrala sterująca MC424,
- radiodbiornik z kodem dynamicznie zmiennym SMXI
- 3 piloty dwukanałowy z kodem dynamicznie zmiennym FLO2R
- fotokomórki EPM
- lampa sygnalizacyjna LUCY24
- antena montowana do lampy

Napęd WINGO3524 znanej firmy Nice polecamy szczególnie do średniej wielkości bram skrzydłowych, o długości skrzydła do 3,5m przy maksymalnym ciężarze nie przekraczającym 200kg.

Po zamontowaniu siłownika WINGO wszystkie podłączenia elektryczne mogą być wykonane od góry.

Wyposażony jest w wygodny mechanizm odblokowania awaryjnego w przypadku braku zasilania, regulację trybu pracy, opóźnienie otwierania, częściowego otwarcia bramy, lub jednego skrzydła(funkcja furtki), elektroniczną regulację siły.

Dla zwiększenia bezpieczeństwa wyposażony jest w amperometryczny system wykrywania przeszkód, a także automatyczne sprawdzanie poprawności działania fotokomórek przed każdym ruchem bramy - FOTOTEST.

Dzięki zastosowaniu opatentowanego układu wewnętrznych komponentów i mniejszej ilości części ruchomych gwarantuje cichą pracę i niezawodność.

Siłownik wyposażony jest w funkcję oszczędzania energii. Do siłownika mamy możliwość podłączenia akumulatora PS124, który w przypadku braku napięcia umożliwi nam otwarcie/zamknięcie bramy.

Parametry techniczne siłownika WINGO3524:

- Zasilanie/Zasilanie silnika 230V/24V
- Moc pobierania 85W
- Prąd pobierany 3.5A
- Stopień zabezpieczeń 44IP
- Zabezpieczenie termiczne 140°C
- Skok roboczy 460mm
- Siła uciągu 1500N
- Prędkością liniowa 0.016m/s
- Temperatura pracy -20°C do +50°C
- Ciężar 6kg

W zestawie:

- 2 siłowniki samohamowne 24V WINGO3524.
- Wyłączniki krańcowe na otwieranie i zamykanie.
- Centrala sterująca MC424.
- Radioodbiornik z kodem dynamicznie zmiennym SMXI
- 3 piloty dwukanałowe z kodem dynamicznie zmiennym FLO2R
- Fotokomórki NICE EPM
- Lampa sygnalizacyjna NICE LUCY24
- Antena montowana do lampy.
- Instrukcja montażu i użytkowania napędu.
- Karta gwarancyjna.