HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 16:35

Link do produktu: https://napedy24.pl/zestaw-automatyki-do-bram-skrzydlowych-7m-nice-wingo3524-flor-medium-p-1331.html



Zestaw automatyki do bram skrzydłowych 7m NICE WINGO3524 FLOR MEDIUM

DOSTĘPNOŚĆ

Zapytaj o dostępność
Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności.

CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**wingo3524medium**
KOD PRODUCENTA	**wingo3524medium**
PRODUCENT	**NICE**
KOMPLETACJA	**ZESTAW**

OPIS PRODUKTU

Zestaw automatyki do bram dwuskrzydłowych o długości skrzydła do 3.5m i ciężarze do 200kg,
Szerokość skrzydła max.3,5 m.
Ciężar skrzydła max. 200 kg.
Zastosowaniebramy przy domowe.
Droga radiowa FLOR
Montaż na wąski słupek na szeroki słupek tak tak.
Wbudowany wyłącznik krańcowy w siłownik na otwieranie na zamykanie tak tak

Opis:

- 2 siłowniki samohamowne WG5024 WINGO3524 do bram o długości skrzydła do 3.5m i ciężarze do 200kg
- z ogranicznikiem krańcowym przy otwieraniu i zamykaniu,
- silnik 24V,
- centrala sterująca MC424,
- radioodbiornik z kodem dynamicznie zmiennym SMXI
- 2 piloty dwukanałowy z kodem dynamicznie zmiennym FLO2R
- fotokomórki EPM
- lampa sygnalizacyjna LUCY24

Napęd WINGO3524 znanej firmy Nice polecamy szczególnie do średniej wielkości bram skrzydłowych, o długości skrzydła do 3,5m przy maksymalnym ciężarze nie przekraczającym 200kg.
Po zamontowaniu siłownika WINGO wszystkie podłączenia elektryczne mogą być wykonane od góry.
Wyposażony jest w wygodny mechanizm odblokowania awaryjnego w przypadku braku zasilania, regulację trybu pracy, opóźnienie otwierania, częściowego otwarcia bramy, lub jednego skrzydła(funkcja furtki), elektroniczną regulację siły.
Dla zwiększenia bezpieczeństwa wyposażony jest w amperometryczny system wykrywania przeszkód, a także automatyczne sprawdzanie poprawności działania fotokomórek przed każdym ruchem bramy - FOTOTEST.
Dzięki zastosowaniu opatentowanego układu wewnętrznych komponentów i mniejszej ilości części ruchomych gwarantuje cichą pracę i niezawodność.
Siłownik wyposażony jest w funkcję oszczędzania energii.
Do siłownika mamy możliwość podłączenia akumulatora PS124, który w przypadku braku napięcia umożliwi nam otwarcie/zamknięcie bramy.

Parametry techniczne siłownika WINGO3524:

- Zasilanie/Zasilanie silnika 230V/24V

- Moc pobierania 85W
- Prąd pobierany 3.5A
- Stopień zabezpieczeń 44IP
- Zabezpieczenie termiczne 140ºC
- Skok roboczy 460mm
- Siła uciągu 1500N
- Prędkością liniowa 0.016m/s
- Temperatura pracy -20ºC do +50ºC
- Ciężar 6kg

W zestawie:

- 2 siłowniki samohamowne 24V WINGO3524.
- Wyłączniki krańcowe na otwieranie i zamykanie.
- Centrala sterująca MC424
- .Radioodbiornik z kodem dynamicznie zmiennym SMXI2
- piloty dwukanałowe z kodem dynamicznie zmiennym FLO2R
- Fotokomórki NICE EPM
- Lampa sygnalizacyjna NICE LUCY24
- Instrukcja montażu i użytkowania napędu.
- Karta gwarancyjna.