

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zestaw-automatyki-do-bram-skrzydlowych-7m-nice-wingo3524-flor-small-p-1327.html>



Zestaw automatyki do bram skrzydłowych 7m NICE WINGO3524 FLOR SMALL

CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	wingo3524small
KOD PRODUCENTA	wingo3524small
PRODUCENT	NICE

OPIS PRODUKTU

Zestaw automatyki do bram dwuskrzydłowych o długości skrzydła do 3.5m i ciężarze do 200kg, Napęd WINGO3524 znanej firmy Nice polecamy szczególnie do średniej wielkości bram skrzydłowych, o długości skrzydła do 3,5m przy maksymalnym ciężarze nie przekraczającym 200kg.

Po zamontowaniu siłownika WINGO wszystkie podłączenia elektryczne mogą być wykonane od góry.

Wyposażony jest w wygodny mechanizm odblokowania awaryjnego w przypadku braku zasilania, regulację trybu pracy, opóźnienie otwierania, częściowego otwarcia bramy, lub jednego skrzydła(funkcja furtki), elektroniczną regulację siły.

Dla zwiększenia bezpieczeństwa wyposażony jest w amperometryczny system wykrywania przeszkód, a także automatyczne sprawdzanie poprawności działania fotokomórek przed każdym ruchem bramy - FOTOTEST.

Dzięki zastosowaniu opatentowanego układu wewnętrznych komponentów i mniejszej ilości części ruchomych gwarantuje cichą pracę i niezawodność. Siłownik wyposażony jest w funkcję oszczędzania energii.

Do siłownika mamy możliwość podłączenia akumulatora PS124, który w przypadku braku napięcia umożliwi nam otwarcie/zamknięcie bramy.

Parametry techniczne siłownika WINGO3524:

- Zasilanie/Zasilanie silnika 230V/24V
- Moc pobierania 85W
- Prąd pobierany 3.5A
- Stopień zabezpieczeń 44IP
- Zabezpieczenie termiczne 140°C
- Skok roboczy 460mm
- Siła uciągu 1500N
- Prędkością liniowa 0.016m/s
- Temperatura pracy -20°C do +50°C
- Ciężar 6kg

W zestawie:

- 2 siłowniki samohamowne 24V WINGO3524.
- Wyłączniki krańcowe na otwieranie i zamykanie
- Centrala sterująca MC424.
- Radioodbiornik z kodem dynamicznie zmiennym SMXI1
- pilot dwukanałowy z kodem dynamicznie zmiennym FLO2R
- Fotokomórki NICE EPM
- Instrukcja montażu i użytkowania napędu.
- Karta gwarancyjna.