

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zestaw-automatyki-do-bram-skrzydlowych-8m-faac-760-sbs-cr-podziemny-hydrauliczny-p-1360.html>



Zestaw automatyki do bram skrzydłowych 8m FAAC 760 SBS CR podziemny hydrauliczny

DOSTĘPNOŚĆ

WYCOFANY Z PRODUKCJI - ZAPYTAJ O ZAMIENNIK
e-mail: biuro@herz.waw.pl
tel. +48(22)788 10 44

NUMER KATALOGOWY	zestawfaac760SbSCr
KOD PRODUCENTA	zestawfaac760SbSCr
PRODUCENT	FAAC

OPIS PRODUKTU

Zestaw podziemnego napędu hydraulicznego FAAC 760 SBS CR do bram skrzydłowych do użytku przydomowego i półprzemysłowego dla skrzydła 4m o maksymalnym ciężarze 800 kg.

INNOWACYJNOŚĆ ZASTOSOWAŃ

Napęd podziemny firmy FAAC 760 to nowy sposób otwierania i zamykania bram skrzydłowych o długości skrzydła do 4 m do przydomowych i półprzemysłowych zastosowań. Napęd ten jest całkowicie niewidoczny co pozwala zachować nienaruszony wygląd bramy. Napęd pozwala osiągnąć kąt otwarcia nawet do 140°.

BOGATY WYBÓR

MOŻLIWOŚCI Napęd podziemny firmy FAAC 760 o swym wszechstronnym spektrum działania pozwala na wybór: rozwiązania z blokadą hydrauliczną przy otwarciu i zamknięciu, działania dwustronnego, spowolnienia bramy w końcowej fazie domykania, jak też wybór między wolną i szybką pracą napędu.

NAJWYŻSZA SPRAWNOŚĆ I ODPORNOŚĆ NA ZUŻYCIE

FAAC 760 to napęd hydrauliczny, który ze względu na swoją budowę opartą na zastosowaniu pompy olejowej i siłownika z wałem obrotowym do bezpośredniego uchylania bramy jest całkowicie odporny na działanie niekorzystnych czynników atmosferycznych (np. uwięzienie napędu przez lód), a także oferuje najwyższą możliwą częstotliwość pracy i odporność na zużycie nawet w przypadku dużej częstotliwości użytkowania.

CAŁKOWITE BEZPIECZEŃSTWO

Wyłącznie napęd hydrauliczny zapewnia maksymalne zabezpieczenie przeciwzgnieceniu posiadając dwa bardzo czułe zawory zwrotne. W przypadku awarii łatwodostępny mechanizm odblokowujący umożliwia odblokowanie skrzydeł bramy kluczem indywidualnym i obsługę ręczną.

MINIMALNE KOSZTY OBSŁUGI

Koszty obsługi serwisowej i konserwacyjnej są minimalne w związku z dużym ułatwieniem dostępu do napędu bez konieczności demontażu skrzydła bramy. Dzięki bardzo sprawnie działającej mechanice napęd ma małe zapotrzebowanie na pobór energii elektrycznej.

Charakterystyka techniczna obudowy -

- Obudowa z aluminium odlewanej ciśnieniowo (całkowicie odporna na korozję).
- Pokrywa ze stali nierdzewnej.
- Wbudowany wałek napędowy, z dwoma łożyskami promieniowymi i jednym oporowym — co gwarantuje całkowitą odporność na drgania przenoszone z bramy na siłownik.

Charakterystyka techniczna 760 CBAC

- Zasilanie 230 V
- Silnik elektryczny jednofaz. dwukier.

-
- Pobór mocy 220 W
 - Pobór prądu 1 A
 - Zab. termiczne 120°C
 - Siła ciągu 0÷543 daN 0÷272
 - Prędkość wysuwu 1 cm/s 0,75 cm/s 0,75 cm/s 1,5 cm/s
 - Prędkość kątowa 7,8°/s 5,2°/s
 - Pręd. obr. siłownika 1400 obr./min. 960 obr./min. 1400 obr./min. 960 obr./min.
 - Wydajność pompy 1 l/min. 0,75 l/min 0,75 l/min 1,5 l/min.
 - Zakres temp. pracy -40°C +55°C
 - Ciężar siłownika 13 kg
 - Typ oleju FAAC HP OIL
 - Kąt zwolnienia - - 10°
 - Prędkość zwolnienia - - regulowana
 - Stopień ochrony IP 67

Skład zestawu:

Siłowniki 760 SBS CR - 2 szt.

Obudowy podziemne do siłownika 760 - 2 szt.

Centrala sterująca FAAC 462 DF - 1 szt.

Obudowa do centrali 1 szt.

Odbiornik radiowy 2-kanałowy FIX - 1 szt.

Pilot 2-przyciskowy FIX2 z kodem dynamicznie zmiennym - 1 szt.

Fotokomórka SAFEBEAM o zasięgu 20 m (nadajnik+odbiornik) - 1 kpl