

Dane aktualne na dzień: 20-05-2024 05:40

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zestaw-automatyki-do-bram-skrzydlowych-came-axl-eco-mega-rabat-jesienna-promocja-p-8189.html>



Zestaw automatyki do bram skrzydłowych CAME AXL ECO - MEGA RABAT!!! JESIENNA PROMOCJA!!!

DOSTĘPNOŚĆ

ZAPYTAJ O DOSTĘPNOŚĆ
tel. +48 (22) 788 - 10 - 44
e-mail: biuro@herz.waw.pl

CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	AXL ECO
KOD PRODUCENTA	JESIENNA PROMOCJA
PRODUCENT	CAME

OPIS PRODUKTU



Szanowni Państwo,

W listopadzie przygotowaliśmy **JESIENNE OKAZJE CENOWE** na:

-
- zestawy przesuwne **BXV 4/6/10 RAPID ATOMO** z fotokomórkami obrotowymi, lampami i pilotami z **RABATEM**
 - zestawy skrzydłowe **AXL ECO i FTL ECO** z fotokomórkami, lampami i pilotami

Promocja trwa w okresie **14 - 30 listopada 2022 r.** lub do wyczerpania zestawów promocyjnych. Zapraszamy.

CAME AXL ECO

Kompletny i gotowy do montażu zestaw automatyki przeznaczony do bramy dwuskrzydłowej o długości 4,4 m (do 2,2 m jedno skrzydło).

Zestaw do bram skrzydłowych CAME AXL ECO. Siłownik wyposażony jest w szereg technologii gwarantujących skuteczność i bezpieczeństwo pracy. Enkoder z funkcją detekcji ruchu i wykrywaniem przeszkód, w połączeniu z siecią fotokomórek, pozwala na inteligentną analizę pola i błyskawiczne reagowanie na zdarzenia.

Cechy siłownika:

- praca nadzorowana enkoderem
- praca w trybie awaryjnym w przypadku utraty zasilania(opcja)
- zgodność z normami dotyczącymi siły uderzenia
- łatwy system wysprzęglenia z dźwignią
- autodiagnostyka urządzeń bezpieczeństwa - test fotokomórek
- centrala sterująca z osobnymi listwami zaciskowymi do podłączeń urządzeń sterujących, sygnalizujących, itp.
- przełączniki DIP do ustawień funkcji
- regulacja czasu automatycznego zamykania, regulacja fazy hamowania, regulacja czujnika przeciążenia
- obsługa klawiatury kodowej z wykorzystaniem karty R800 (opcja)
- kalibracja ruchu skrzydła bramy

Parametry techniczne siłownika:

- **Producent:** CAME
- **Stopień ochrony:** IP44
- **Zasilanie:** 230 V AC
- **Zasilanie silnika:** 24 V DC
- **Maksymalny prąd silnika:** 5 A
- **Moc maksymalna silnika:** 120 W
- **Cykl pracy:** 50%
- **Temperatura pracy:** od -20°C do +55°C
- **Klasa urządzenia:** III
- **Przełożenie przekładni:** 1/36
- **Siła docisku:** 200 ÷ 2000 N

W zestawie znajdują się:

-
- 2 szt. AXL20DGS (siłownik 24V)
 - 1 szt. Centrala sterująca ZL60
 - 1 szt. Fotokomórka DIR10
 - 1 szt. Karta radiowa AF43S
 - 1 szt. Pilot 4-kanałowy AT04EV
 - 1 szt. Lampa ostrzegawcza KLED24