

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zestaw-automatyki-do-bram-skrzydlowych-came-ftl-eco-mega-rabat-jesienna-promocja-p-8190.html>



Zestaw automatyki do bram skrzydłowych CAME FTL ECO - MEGA RABAT!!! JESIENNA PROMOCJA!!!

DOSTĘPNOŚĆ

ZAPYTAJ O DOSTĘPNOŚĆ
tel. +48 (22) 788 - 10 - 44
e-mail: biuro@herz.waw.pl

CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	FTL ECO
KOD PRODUCENTA	JESIENNA PROMOCJA
PRODUCENT	CAME

OPIS PRODUKTU



Szanowni Państwo,

W listopadzie przygotowaliśmy **JESIENNE OKAZJE CENOWE** na:

- zestawy przesuwne **BXV 4/6/10 RAPID ATOMO** z fotokomórkami obrotowymi, lampami i pilotami z **RABATEM**
- zestawy skrzydłowe **AXL ECO i FTL ECO** z fotokomórkami, lampami i pilotami

Promocja trwa w okresie **14 - 30 listopada 2022 r.** lub do wyczerpania zestawów promocyjnych. Zapraszamy.

CAME FTL ECO

Kompletny i gotowy do montażu zestaw automatyki przeznaczony do bramy dwuskrzydłowej o długości 4 m (do 2 m jedno skrzydło).

Siłowniki do bramy skrzydłowej. Kompletny zestaw automatyki do bram dwuskrzydłowych 4m Came FTL ECO. Napęd z centralą sterującą, kontrolą ruchu, urządzeniem wykrywającym przeszkody i krańcówką mechaniczną dla bram skrzydłowych.

Came FTL 20 ECO Zestaw automatyki do bram dwuskrzydłowych o długości skrzydła do 2m. Zestaw do bram dwuskrzydłowych z ramieniem łamanym Came FTL 20 ECO. Napęd z centralą sterującą, kontrolą ruchu, urządzeniem wykrywającym przeszkody i krańcówką mechaniczną dla bram skrzydłowych. Siłownik wyposażony jest w szereg technologii gwarantujących skuteczność i bezpieczeństwo pracy. Enkoder z funkcją detekcji ruchu i wykrywaniem przeszkód, w połączeniu z siecią fotokomórek, pozwala na inteligentną analizę pola i błyskawiczne reagowanie na zdarzenia.

Cechy siłownika:

- praca w trybie awaryjnym w przypadku utraty zasilania (opcja)
- zgodność z normami dotyczącymi siły uderzenia
- łatwy system wysprzęglenia z dźwignią
- autodiagnostyka urządzeń bezpieczeństwa - test fotokomórek
- centrala sterująca z osobnymi listwami zaciskowymi do podłączeń urządzeń sterujących, sygnalizacyjnych, itp.
- przełączniki DIP do ustawień funkcji
- regulacja czasu automatycznego zamykania, regulacja fazy hamowania, regulacja czujnika przeciążenia
- obsługa klawiatury kodowej z wykorzystaniem karty R800 (opcja)
- kalibracja ruchu skrzydła bramy

Parametry FTL ECO:

Producent: Came

Stopień ochrony: IP44

Zasilanie (V AC): 230

Zasilanie silnika (V DC): 24

Maksymalny pobór prądu (A): 4

Pobór mocy w trybie stand-by (W): 7

Pobór mocy z modułem GP1 (W): 1.15

Moc maksymalna silnika (W): 140

Temperatura pracy (°C): -20 - +55

Klasa urządzenia: I

Czas otwarcia (do 90°): 19-25s

Przełożenie przekładni: 1/1680

W skład zestawu wchodzi:

1 szt. FTL20DGC (siłownik 24V z centralą)

1 szt. FTL20DGS (siłownik 24V)

1 szt. Fotokomórka DIR10

1 szt. Karta radiowa AF43S

1 szt. Pilot 4-kanałowy AT04EV

1 szt. Lampa ostrzegawcza KLED24