



Cena	4 579,99 zł
DOSTĘPNOŚĆ	DOSTĘPNY
CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	1044180001 PREMIUM
KOD PRODUCENTA	1044180001 + lampa
PRODUCENT	FAAC

415 230 V Napęd elektromechaniczny z silnikiem 230 V

Cechą wyróżniającą napęd FAAC 415 L LS są wyłączniki krańcowe wbudowane w siłowniki i duży wysuw tłoka (40cm).

- skrzydła osadzone na słupkach stalowych lub murowanych,
- odległość zawiasu od krawędzi słupka nie większa niż 12,5cm,
- ograniczniki krańcowe ruchu zamykania i otwierania w konstrukcji bramy.

- Dostępny w wersjach 300 mm (maks. dł. skrzydła 3 m) i 400 mm (maks. dł. skrzydła 4 m)
- Korpus aluminiowy zabezpieczony podwójną powłoką ochronną, gwarantującą wyższą odporność na działanie czynników atmosferycznych
- W przypadku np. zaniku zasilania, prosty mechanizm rozblokowania przekładni (zabezpieczony kluczem spersonalizowanym) pozwala na obsługę ręczną bramy
- Przewody (z dławikami) wyprowadzone poziomo, co pozwala na montaż napędu bardzo blisko powierzchni ziemi

- Napięcie zasilania 220-240 V AC 50/60 Hz
- Rodzaj silnika Asynchroniczny, jednofazowy
- Maks. pobór mocy 300 W
- Maks. siła ciągu 3000 N
- Maks. prędkość liniowa (tłoka) 16 mm/sek.
- Użyteczny skok roboczy 400 mm
- Maks. kąt otwarcia skrzydła 110°
- Temperatura otoczenia podczas pracy -20°C ÷ +55°C
- Zabezpieczenie termiczne 140°C
- Stopień ochrony IP54
- Ciężar urządzenia 8 kg
- Częstotliwość użytkowania S3 - 30%
- Maks. szerokość skrzydła 3 m (4 m z zamkiem elektromagnetycznym)

-
- Wsporniki montażowe Wspornik tylny (do słupka) do przyspawania/przykręcenia - wspornik przedni (do skrzydła) do przyspawania
 - Wymiary urządzenia (DxGxW) 942x101x148 mm

Skład zestawu:

- Siłownik 415 L LS 2 szt
- Centrala sterująca E045S 1
- Moduł radiowy XF 868 1
- Fotokomórka XP 20B D 1
- Pilot XT4 868 SLH LR czarny 3 szt.
- lampa XLED 1 szt.