

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zestaw-automatyki-do-bram-skrzydlowych-faac-415-lls-24-v-p-586.html>



Zestaw automatyki do bram skrzydłowych FAAC 415 LLS 24 V

Cena **5 399,99 zł**

DOSTĘPNOŚĆ **DOSTĘPNY**

CZAS WYSYŁKI **2-3 DNI**

NUMER KATALOGOWY **10441810001**

KOD PRODUCENTA **10441810001**

PRODUCENT **FAAC**

OPIS PRODUKTU

Napęd elektromechaniczny z silnikiem 24 V

Zestaw FAAC 415 L LS kompletny, gotowy zestaw do samodzielnego montażu.

Cechą wyróżniającą napęd FAAC 415 LS są wyłączniki krańcowe wbudowane w siłowniki.

- Dostępny w wersjach 300 mm (maks. dł. skrzydła 3 m) i 400 mm (maks. dł. skrzydła 4 m)
- Korpus aluminiowy zabezpieczony podwójną powłoką ochronną, gwarantującą wyższą odporność na działanie czynników atmosferycznych
- W przypadku np. zaniku zasilania, prosty mechanizm rozblokowania przekładni (zabezpieczony kluczem spersonalizowanym) pozwala na obsługę ręczną bramy
- Przewody (z dławikami) wyprowadzone poziomo, co pozwala na montaż napędu bardzo blisko powierzchni ziemi
- Opcjonalny akumulator awaryjny gwarantujący działanie w przypadku braku zasilania (opcja dla mod. 24 V)

Przeznaczenie i wymagania:

- do bram skrzydłowych,
- długość pojedynczego skrzydła do 3m,
- skrzydła osadzone na słupkach stalowych lub murowanych
- ograniczniki krańcowe ruchu zamykania i otwierania w konstrukcji bramy.

Parametry techniczne siłownika 415 L 24 V:

- Napięcie zasilania 220-240 V AC 50/60 Hz
- Rodzaj silnika Szczotkowy, 24 V DC
- Maks. pobór mocy 70 W
- Maks. siła ciągu 2800 N
- Maks. prędkość liniowa (tłoka) 16 mm/sek.
- Użyteczny skok roboczy 400 mm
- Maks. kąt otwarcia skrzydła 110°
- Temperatura otoczenia podczas pracy -20°C ÷ +55°C
- Stopień ochrony IP54
- Ciężar urządzenia 8 kg
- Częstotliwość użytkowania 100%
- Maks. szerokość skrzydła 3 m (4 z zamkiem elektromagnetycznym)
- Wsporniki montażowe Wspornik tylny (do słupka) do przyspawania/przykręcenia - wspornik przedni (do skrzydła) do przyspawania
- Wymiary urządzenia (DxGxW) 942x101x148 mm

Skład zestawu:

-
- Siłownik 415 L LS 24 V 2 szt.
 - Centrala sterująca E124 z obudową 1 szt.
 - Moduł radiowy XF 868 1 szt.
 - Fotokomórka XP 20B D 1 szt.
 - Pilot XT4 868 SLH LR czarny 3 szt