**HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock**

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 16:27

Link do produktu: https://napedy24.pl/zestaw-automatyki-do-bram-skrzydlowych-nice-big-fab-era-flor-p-1768.html




# Zestaw automatyki do bram skrzydłowych NICE BIG-FAB ERA FLOR

| | |
|---|---|
| DOSTĘPNOŚĆ | **Produkt na zamówienie**<br>Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji. |
| CZAS WYSYŁKI | **zapytaj o termin wysyłki** |
| NUMER KATALOGOWY | **65B9-7009A** |
| KOD PRODUCENTA | **BIG-FAB ERA FLOR** |
| PRODUCENT | **NICE** |
| KOMPLETACJA | **ZESTAW** |

## OPIS PRODUKTU

**Zestaw automatyki do bram skrzydłowych NICE BIG-FAB ERA FLOR**

Zestaw do bram dwuskrzydłowych:

- 2 siłowniki samohamowne BM5024 do bram o długości do 5.0 m
- 2 obudowy podziemne BMBOX z zamkami BMA3
- centrala sterująca BLUEBUS MC824H
- radioodbiornik OXIBD
- 1 pilot dwukanałowy FLO2RE
- fotokomórki EPMB

Nowy siłownik podziemny dla stylowych i dyskretnych instalacji.
Mocny i wytrzymały, idealny do bardzo dużych bram, o długości skrzydła nawet do 5.0 m i ciê¿arze do 900 kg.
Samohamowny siłownik, zasilanie 24V, z enkoderem magnetycznymi ogranicznikiem krańcowym przy otwieraniu.
Skrzynka fundamentowa spawana, z mechanicznym ogranicznikiem krańcowym przy otwieraniu:ze stali nierdzewnej (BMBOXI), idealna w ekstremalnych warunkach z pokryciem kataforetycznym (BMBOX), wysoce odporna na korozję.
Maksymalna swoboda wyboru: odblokowanie od wewnątrz i od zewnątrz, dwa modele: odblokowanie przy pomocy klucza lub dźwigni dowolnie łączonych i łatwo uruchamianych jedną ręką.
Łatwy w użytkowaniu: standardowy kąt otwarcia max. 110°,opcjonalnie nawet 360° przy zastosowaniu BMA1.
Centrala MC824H:

- do dwóch siłowników 24V
- technologia BLUEBUS
- inteligentna: siłowniki w czasie programowania automatycznie zapamiętuje położenia krańcowe bramy (auto programowanie),diody LED sygnalizują włączone funkcje
- zaawansowana: tylko trzy przyciski programowania, regulacja trybu pracy czasu otwierania, itp.
- wygodna: funkcja częściowego otwarcia bramy (funkcja furtki)
- zawsze pracuje: dzięki akumulatorowi PS324 (opcja), siłowniki otworzą i zamkną bramę, nawet w przypadku braku zasilania
- centrala kompatybilna z systemem OPERA (str. 14-15) i SOLEMYO (str. 86)
- Złącze radiowe typu OXI, SMXI, SMXIS.
- Fotokomórki typu BLUEBUS