

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zestaw-automatyki-do-bram-skrzydlowych-nice-wingo2-flor-s-p-21.html>



## Zestaw automatyki do bram skrzydłowych NICE WINGO2 FLOR-S

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| CZAS WYSYŁKI     | <b>2-3 DNI</b>              |
| NUMER KATALOGOWY | <b>21</b>                   |
| KOD PRODUCENTA   | <b>Wingo 230V 2 FLO2R-S</b> |
| PRODUCENT        | <b>NICE</b>                 |

### OPIS PRODUKTU

Zestaw automatyki do bram dwuskrzydłowych o długości skrzydła do 2m i ciężarze do 200kg.

Skład zestawu

- 2 siłowniki samohamowne WINGO do bram o długości skrzydła do 2m i ciężarze do 200kg z ogranicznikiem krańcowym przy otwieraniu,
- centrala sterująca A400,
- radioodbiornik z kodem dynamicznie zmiennym SMXI
- 1 pilot dwukanałowy z kodem dynamicznie zmiennym FLO2R-S
- fotokomórki BF
- lampka sygnalizacyjna LUCY0

Napęd WINGO znanej w Polsce firmy Nice polecamy szczególnie do średniej wielkości bram skrzydłowych, o długości skrzydła do 2m i ciężarze do 200kg.

Po zamontowaniu siłownika WINGO wszystkie podłączenia elektryczne mogą być wykonane od góry.

Wyposażony jest w wygodny mechanizm odblokowania awaryjnego w przypadku braku zasilania, regulację trybu pracy, opóźnienie otwierania, częściowego otwarcia bramy, lub jednego skrzydła (funkcja furtki), elektroniczną regulację siły.

Dla zwiększenia bezpieczeństwa wyposażony jest w amperometryczny system wykrywania przeszkód, a także automatyczne sprawdzanie poprawności działania fotokomórek przed każdym ruchem bramy - FOTOTEST.

Parametry techniczne siłownika WG4000:

- Zasilanie 230V
- Moc 120W
- Natężenie prądu 0.5A
- Kondensator wbudowany 5uF
- Stopień zabezpieczeń 44IP
- Zabezpieczenie termiczne 140°C
- Skok 320mm
- Siła uciągu 1500N
- Prędkością liniowa 0.016m/s
- Temperatura pracy -20°C do +50°C
- Sprawność 30% Ciężar 5kg

W zestawie:

- 2 siłowniki samohamowne WINGO.
- Centrala sterująca A400.
- Radioodbiornik z kodem dynamicznie zmiennym SMXI
- 1 pilot dwukanałowy z kodem dynamicznie zmiennym FLO2R
- Fotokomórki BF
- Lampka sygnalizacyjna LUCY0
- Instrukcja montażu i użytkowania napędu.
- Karta gwarancyjna.