

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zestaw-automatyki-do-bram-skrzydlowych-nice-wingo2-smilo-p-23.html>



Zestaw automatyki do bram skrzydłowych NICE WINGO2 SMILO

CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	28
KOD PRODUCENTA	Wingo 230V 2 SMILO
PRODUCENT	NICE

OPIS PRODUKTU

Zestaw automatyki do bram dwuskrzydłowych o długości skrzydła do 2m i ciężarze do 200kg.

Skład zestawu:

- 2 siłowniki samohamowne WINGO do bram o długości skrzydła do 2m i ciężarze do 200kg z ogranicznikiem krańcowym przy otwieraniu,
- centrala sterująca A400
- radioodbiornik z kodem dynamicznie zmiennym SMXIS
- 2 piloty z kodem dynamicznie zmiennym SMILO SM2
- fotokomórki BF
- lampa sygnalizacyjna LUCY0
- antena ABFKIT

Napęd WINGO znanej w Polsce firmy Nice polecamy szczególnie do średniej wielkości bram skrzydłowych, o długości skrzydła do 2m i ciężarze do 200kg. Po zamontowaniu siłownika WINGO wszystkie podłączenia elektryczne mogą być wykonane od góry.

Wyposażony jest w wygodny mechanizm odblokowania awaryjnego w przypadku braku zasilania, regulację trybu pracy, opóźnienie otwierania, częściowego otwarcia bramy, lub jednego skrzydła (funkcja furtki), elektroniczną regulację siły. Dla zwiększenia bezpieczeństwa wyposażony jest w amperometryczny system wykrywania przeszkód, a także automatyczne sprawdzanie poprawności działania fotokomórek przed każdym ruchem bramy - FOTOTEST.

Parametry techniczne siłownika WG4000:

- Zasilanie 230V
- Moc 120W
- Natężenie prądu 0.5A
- Kondensator wbudowany 5uF
- Stopień zabezpieczeń 44IP
- Zabezpieczenie termiczne 140°C
- Skok 320mm
- Siła uciągu 1500N
- Prędkością liniowa 0.016m/s
- Temperatura pracy -20°C do +50°C
- Sprawność 30%
- Ciężar 5kg

W zestawie:

- 2 siłowniki samohamowne WINGO.
- Centrala sterująca A400.
- Radioodbiornik z kodem dynamicznie zmiennym SMXIS
- 2 piloty z kodem dynamicznie zmiennym SMILO SM2
- Fotokomórki BF
- Lampa sygnalizacyjna LUCY0
- Antena ABFKIT
- Instrukcja montażu i użytkowania napędu.

