HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 16:35

Link do produktu: https://napedy24.pl/zestaw-automatyki-do-bram-skrzydlowych-nice-wingo5-era-flor-p-27.html



Zestaw automatyki do bram skrzydłowych NICE WINGO5 ERA FLOR

DOSTĘPNOŚĆ

Zapytaj o dostępność
Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności.

CZAS WYSYŁKI	**5-6 dni**
NUMER KATALOGOWY	**33**
KOD PRODUCENTA	**WINGO5 ERA FLOR**
PRODUCENT	**NICE**
KOMPLETACJA	**ZESTAW**

OPIS PRODUKTU

Zestaw automatyki do bram dwuskrzydłowych o długości skrzydła do 3.5m i ciężarze do 200kg,

Skład zestawu:

- 2 siłowniki samohamowne WINGO5000 do bram o długości skrzydła do 3.5m i ciężarze do 200kg z ogranicznikiem krańcowym przy otwieraniu,
- centrala sterująca MC800
- radioodbiornik OXIBD
- 2 piloty dwukanałowe FLO2RE

Napęd WINGO5000 znanej w Polsce firmy Nice polecamy szczególnie do większych bram skrzydłowych, o długości skrzydła do 3.5m i ciężarze do 200kg.
Po zamontowaniu siłownika WINGO wszystkie podłączenia elektryczne mogą być wykonane od góry.

Wyposażony jest w:

- wygodny mechanizm odblokowania awaryjnego w przypadku braku zasilania,
- niezależną regulację czasu pracy każdego siłownika,
- łagodny start i płynne zwolnienie,
- obsługę dwóch linii fotokomórek,
- częściowego otwarcia bramy, lub jednego skrzydła (funkcja furtki),
- elektroniczną regulację siły,
- automatyczne sprawdzanie poprawności działania fotokomórek przed każdym ruchem bramy - FOTOTEST,dzięki czemu napęd WINGO5000 jest bardzo bezpieczny.

Parametry techniczne siłownika WINGO5000:

- Zasilanie 230V
- Moc 130W
- Natężenie prądu 0.5A
- Kondensator wbudowany 5uF
- Stopień zabezpieczeń 44IP
- Zabezpieczenie termiczne 140ºC
- Skok 470mm
- Siła uciągu 1700N
- Prędkością liniowa 0.013m/s
- Temperatura pracy -20ºC do +50ºC

- Sprawność 30%
- Ciężar 6kg

W zestawie:

- 2 siłowniki samohamowne WINGO5000 do bram o długości skrzydła do 3.5m i ciężarze do 200kg z ogranicznikiem krańcowym przy otwieraniu,
- centrala sterująca MC800
- radioodbiornik OXIBD
- 2 piloty dwukanałowe FLO2RE
- Instrukcja montażu i użytkowania napędu.
- Karta gwarancyjna.