

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zestaw-automatyki-do-furtki-nice-walky-1024bdkce-p-11731.html>

Zestaw automatyki do furtki NICE WALKY 1024BDKCE

DOSTĘPNOŚĆ

[Zapytaj o dostępność !](#)

CZAS WYSYŁKI	5-6 dni
NUMER KATALOGOWY	11731
KOD PRODUCENTA	WALKY1024BDKCE
PRODUCENT	NICE
PRODUCENT	NICE
KOMPLETACJA	ZESTAW
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA	1,8m
CYKL PRACY	UŻYCIE ŚREDNIO INTENSYWNE
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	NORMALNA
ENKODER	NIE
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	BRAK
ZASILANIE SILNIKA	24V

OPIS PRODUKTU

Automatyka do furtki NICE WALKY 1024BDKCE

Zestaw do furtek NICE WALKY 1024BDKCE - Wydajność i Nowoczesna Automatyka do Twojej Furtki

Zestaw WALKY 1024BDKCE to kompleksowe rozwiązanie, które wprowadza nowoczesną automatykę do Twojej furtki, zapewniając wygodę, bezpieczeństwo i niezawodność. Dzięki zastosowaniu siłownika WL1024C z wbudowaną centralą sterującą oraz innowacyjnym systemom, ten zestaw idealnie nadaje się do automatyzacji bram drewnianych oraz z PVC, zapewniając im płynny i precyzyjny ruch.

Kluczowe cechy zestawu WALKY 1024BDKCE:

- **Siłownik WL1024C** – Samohamowny elektromechaniczny siłownik 24V, gwarantujący stabilność działania nawet w wymagających warunkach.
- **Kompatybilność z systemami OPERA i SOLEMYO** – Zestaw działa bezproblemowo w połączeniu z systemami automatyki, co zwiększa jego uniwersalność.
- **Wbudowana centrala sterująca WLA1 BLUEBUS** – System umożliwiający łatwe podłączenie urządzeń peryferyjnych za pomocą dwóch przewodów, a także oferujący funkcje autoprogramowania oraz zaawansowane opcje diagnostyczne.
- **Radioodbiornik OXIBD i piloty ON3EBD** – Nowoczesny system radiowy z dwoma pilotami trzykanałowymi, zapewniający komfort zdalnego sterowania bramą.
- **Szybki i precyzyjny ruch** – Siłownik otwiera lub zamyka bramę w zaledwie 7 sekund w idealnych warunkach instalacji.
- **Łatwy montaż** – Dzięki obrotowemu wspornikowi siłownika oraz możliwości montażu w wąskich narożnikach (min. 80

mm), zestaw można zainstalować nawet na mniej masywnych słupkach.

Nowoczesne technologie dla Twojego bezpieczeństwa i wygody:

- **BLUEBUS** – Innowacyjny system umożliwiający podłączenie urządzeń peryferyjnych do centralnej jednostki sterującej za pomocą jednego przewodu 2-żyłowego. Diody LED informują o statusie systemu, a wszelkie funkcje są łatwe do włączenia.
- **Autodiagnoza i wykrywanie przeciążenia** – Zestaw jest wyposażony w inteligentny system wykrywania przeszkód, który chroni przed uszkodzeniami oraz zapewnia bezpieczną pracę bramy.
- **Akumulator PS424 (opcjonalny)** – W przypadku braku zasilania, akumulator zapewnia nieprzerwaną pracę napędu, umożliwiając otwieranie i zamykanie bramy bez problemu.
- **Modułarna centrala sterująca WLA1** – Dzięki 4 prędkościom, regulacji czasu pauzy i automatycznemu rozpoznawaniu urządzeń bezpieczeństwa, masz pełną kontrolę nad funkcjonowaniem systemu. Dodatkowo, możliwość programowania ustawień za pomocą O-View pozwala na łatwą konfigurację funkcji.

Wygoda i funkcjonalność

Zestaw WALKY 1024BDKCE oferuje szereg funkcji zwiększających komfort użytkowania. Dzięki funkcji częściowego otwarcia i automatycznemu zamykaniu z opóźnieniem, brama dostosowuje się do Twoich potrzeb. Zestaw jest również bardzo bezpieczny – system automatycznie kontroluje podłączone urządzenia, a wszelkie usterki sygnalizowane są za pomocą diody LED.

Podsumowanie:

Zestaw WALKY 1024BDKCE to kompleksowe rozwiązanie do automatyzacji furtek, łączące szybkość, precyzję i bezpieczeństwo. Dzięki innowacyjnym technologiom oraz łatwej instalacji, jest to doskonały wybór dla osób, które szukają niezawodnego i nowoczesnego systemu do swojej furty. Zestaw jest idealny do bram drewnianych i PVC, oferując nie tylko wygodę, ale również wysoki poziom bezpieczeństwa.

Kupując zestaw NICE WALKY1024KCE otrzymujesz:

- samohamowny siłownik z wbudowaną centralą sterującą NICE WL1024KCE - 1 szt
- radioodbiornik NICE OXIBD - 1 szt
- pilot 4-kanałowy NICE MYGO4 - 2 szt
- instrukcja obsługi w języku polskim
- karta gwarancyjna
- paragon lub faktura Vat

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE NICE WALKY WL1024

		WL1024C	WL1024
ZASILANIE	V	230	24
NATĘŻENIE PRĄDU	A	0.8	2.0
MOC POBIERANIA	W	120	50
PRĘDKOŚĆ OBROTOWA	obr./min.	1.7-2.5	1.7-2.5
MOMENT OBROTOWY	Nm	100	100



INTENSYWNOŚĆ	cykle/dobę	50	50
STOPIEŃ	IP	44	44
OCHRONY			
TEMPERATURA	°C	-20 do +50	-20 do +50
PRACY			
WYMIARY	mm	90x125x358	90x125x358
CIĘŻAR	kg	4.80	4.30

WYMIARY

WYMIARY SIŁOWNIKA NICE WALKY WL1024

