HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 16:35

Link do produktu: https://napedy24.pl/zestaw-dea-teo-700-do-bram-garazowych-uchylnych-i-segmentowych-9m-24v-p-4889.html



ZESTAW DEA TEO 700 do bram garażowych uchylnych i segmentowych 9m² 24V

DOSTĘPNOŚĆ	Dostępny Produkt dostępny w naszym sklepie.
CZAS WYSYŁKI	**2-3 dni**
NUMER KATALOGOWY	**4889**
KOD PRODUCENTA	**KIT TEO 700 636021**
PRODUCENT	**DEA**
PRODUCENT	**DEA**
KOMPLETACJA	**SIŁOWNIK**
POWIERZCHNIA BRAMY	**do 9m2**
CYKL PRACY	**REZYDENCYJNY**
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	**NORMALNA**
ENKODER	**TAK**
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	**BRAK**
ZASILANIE SILNIKA	**24V**

OPIS PRODUKTU

TEO 700 DEA Siłownik do bram garażowych uchylnych i segmentowych

- motoreduktor 24 DC
- siła ciągu 1000N
- wbudowana centrala sterującą
- NIE WSPÓŁPRACUJE Z NETLINK
- encoder
- nośność 9m²
- intensywność użytkowania: NISKA częstotliwość
- czujnik antyzmiażdżeniowy
- regulacja siły
- automatyczna regulacja prędkości oraz spowolnień
- łańcuch
- zestaw zawiera szynę stalową i łańcuch L = 3300mm i 1 nadajnik art. GTI2
- produkt zgodny z normami EN12453 i EN12445

SKŁAD ZESTAWU KIT TEO 700:

- siłownik TEO 700 DEA z wbudowaną centralą i odbiornikiem radiowym
- kompletna szyna stalowa o dł. 3.200 mm
- pilot GTI2 DEA

WŁAŚCIWOŚCI SIŁOWNIKA TEO DEA

TEO 700, to nowy napęd do bram garażowych segmentowych i uchylnych na 24V. Jest to rozwiązanie ekonomiczne oraz łatwe w montażu.

Automatyka TEO, jest wyposażona w centralę sterującą z wbudowanym odbiornikiem radiowym 433 Mhz. Na obudowie silnika zostały umieszczone przyciski, pozwalające w prosty sposób zaprogramować go, bez potrzeby zdejmowania pokrywy.

- Stalowa szyna z łańcuchem, gwarantującym maksymalną wytrzymałość
- Długość szyny 3300 mm, maksymalne otwarcie bramy do 2300-2400 mm
- Wbudowane oświetlenie
- Silnik wyposażony w encoder - służący do automatycznego określenia pozycji
- Czujnik antyzmiażdzeniowy
- Automatyczna regulacja prędkości oraz spowolnienia na otwieraniu i zamykaniu

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA TEO 700 DEA

	TEO 700
Napięcie zasilania silnika (V)	24V
Moc pobierana (W)	100
Siła ciągu (N)	1000
Cykl pracy (ilośc manewrów/godzina)	15
Maksymalna ilość manewrów na dobę (24 h)	35
Zakres temperatur pracy (°C)	-20÷50
Prędkość (m/min)	9
Waga produktu z opakowaniem (Kg)	4,3
Ciśnienie akustyczne (dBA)	