

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zestaw-ditec-glob-9-do-bram-segmentowych-i-garazowych-pow-do-11-m2-p-4772.html>



Zestaw Ditec GLOB 9 do bram segmentowych i garażowych, pow. do 11 m2

DOSTĘPNOŚĆ

WYCOFANY Z PRODUKCJI - ZAPYTAJ O ZAMIENNIK
e-mail: biuro@herz.waw.pl
tel. +48(22)788 10 44

CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	4772
KOD PRODUCENTA	GLOB9
PRODUCENT	ENTRE MATIC

OPIS PRODUKTU

Zestaw Ditec GLOB 9 GLOB9

CERTYFIKOWANY



INTELIGENTNY



BEZPIECZNY



Automat Ditec GLOB 9 z silnikiem 24 Vcc o sile 1000 N do bram garażowych o maks. powierzchni 11 m2.

Certyfikowany: zgodny z normami europejskimi.

Inteligentny: szybka procedura uczenia się biegu bramy.

Bezpieczny: silnik z enkoderem 24 Vcc umożliwia regulację siły, wykrywanie przeszkód i siły nacisku, zwalnianie przed końcem biegu. Posiada wbudowane oświetlenie LED'owe oraz możliwość odblokowania automatu od zewnątrz.

Ditec GLOB 9 to automatyka do bram garażowych i segmentowych

Łatwa instalacja: szybka procedura uczenia się biegu bramy, programowanie odbywa się przez przyciski zewnętrzne.

Inteligentny: automat wyposażony jest w dodatkowy przycisk otwórz/zamknij, który znajduje się na zewnętrznej obudowie automatu.

Bezpieczny: regulacja prędkości otwierania i zamykania bramy. Dodatkowe oświetlenie LED'owe.

Zestaw Ditec GLOB 9 - Zestaw z motoreduktorem do częstego użytkowania do bram garażowych lub segmentowych o maks. wysokości 2,2 m powierzchni 11 m2, silnik 24 Vcc , siła 1000 N

SKŁAD ZESTAWU:

- **Ditec GLOB 9** - motoreduktor z wbudowaną centralą i radioodbiornikiem (1 szt.)
- **GO4** - 4-kanalowy pilot z kodem dynamicznym (2 szt.)
- - 3-częściowa prowadnica z łańcuchem

DANE TECHNICZNE

Dane techniczne	
	GLOB 9
Rodzaj siłownika	do bram garażowych i segmentowych
System transmisji	łańcuch
Rodzaj wyłącznika krańcowego	enkoder
Maks. powierzchnia bramy	11 m2
Użytkowanie	częste
Zastosowanie	S2 = 30 min S3 = 50 %
Zasilanie	230 Vca
Zasilanie silnika	24 Vcc
Siła	1000 N
Prędkość otwierania	5,5 m/min
Prędkość zamykania	5,5 m/min
Temperatura pracy	-20°C / +55°C
Stopień ochrony	IP 20
Wymiary produktu	490x208x124
Częstotliwość radiodbiornika	433,92 MHz

GLOB 9	
DANE TECHNICZNE	
Centrala sterująca	wbudowana EGB9
Częstotliwość radioodbiornika	433,92 MHz
Zasilanie	230 Vca
Zasilanie silnika	24 Vcc / 10 A
Zasilanie akcesoriów	24 Vcc / 0,3 A
Temperatura pracy	-20°C + 55°C
Stopień ochrony	IP20
WEJŚCIA	
Funkcja otwarcia	
Funkcja częściowego otwarcia	
Funkcja stop	
Funkcja krok-krok	■
WYJŚCIA	
Lampa ostrzegawcza	24 Vca
Elektrozamek	
Dodatkowe oświetlenie	oświetlenie wbudowane w automacie
PROGRAMOWANIE FUNKCJI	
Rodzaj wyłącznika krańcowego	Enkoder
Konfiguracja funkcji	Poprzez wyświetlacz i klawisze nawigacyjne
Regulacja siły podczas otwierania i zamykania	■
Regulacja prędkości	
Funkcje łagodny start / łagodny stop (Soft Start / Soft Stop)	■
Czas manewru	■
Czas samozamykania	■
Licznik cykli służący do programowanych przeglądów	
FUNKCJE ZABEZPIECZEŃ I OCHRONY	
Bezpieczeństwo w postaci zatrzymania	■
Bezpieczeństwo w postaci zmiany kierunku biegu	
Funkcja autotestu, dla urządzeń zabezpieczających wybierana poprzez display	
Automatyczna korekta siły podczas pracy bramy	
ODS – regulacja wykrywania przeszkód i siły nacisku	■