

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zestaw-ditec-top-604h-do-bram-garazowych-o-maks-w-3-45-m-i-pow-8-5-m2-p-4774.html>



Zestaw Ditec TOP 604H do bram garażowych, o maks. w 3,45 m i pow 8,5 m2

DOSTĘPNOŚĆ

WYCOFANY Z PRODUKCJI - ZAPYTAJ O ZAMIENNIK
e-mail: biuro@herz.waw.pl
tel. +48(22)788 10 44

CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	4774
KOD PRODUCENTA	TOP604H
PRODUCENT	ENTRE MATIC

OPIS PRODUKTU

Zestaw Ditec TOP 604H TOP604H

CERTYFIKOWANY



INTELIGENTNY



BEZPIECZNY



Gama **Ditec TOP** z silnikiem 24 Vcc o sile 600 N lub 1000 N do bram garażowych o maks. ciężarze 210 kg i powierzchni 17 m2.

Certyfikowany: zgodny z normami europejskimi.

Inteligentny: szybka procedura uczenia się biegu bramy.

Bezpieczny: silnik z enkoderem 24 Vcc umożliwia regulację siły, wykrywanie przeszkód i siły nacisku.

Ditec TOP automatyka do bram garażowych i segmentowych

Łatwa instalacja: szybka procedura uczenia się biegu bramy zaledwie w dwóch krokach. Możliwość obrotu głowicy automatu o 90°, w przypadku braku miejsca na instalację.

Inteligentny: centrala sterująca zapamiętuje liczbę wykonanych cykli bramy i informuje o potrzebie wykonania konserwacji poprzez miganie lampy.

Bezpieczny: regulacja prędkości otwierania i zamykania bramy

Ditec TOP 604H - Zestaw z motoreduktorem do częstego użytkowania do bram garażowych lub segmentowych o maks. wysokości 3,45 m i powierzchni 8,5 m2, silnik 24 Vcc , siła 600 N

SKŁAD ZESTAWU:

- **Ditec TOP 603H** - motoreduktor do bram garażowych z wbudowaną centralą i radioodbiornikiem
- **ZEN4** - 4-kanalowy pilot z kodem dynamicznym (2 szt.)
- **TOP803T3 - TOP803T4** 3-częściowa prowadnica z paskiem

Ditec TOP – Przykład instalacji



DANE TECHNICZNE

Dane techniczne

	TOP603H
Rodzaj siłownika	do bram garażowych i segmentowych
System transmisji	pasek
Rodzaj wyłącznika krańcowego	enkoder
Maks. powierzchnia bramy	9,5 m ²
Użytkowanie	częste
Zastosowanie	S2 = 5 min S3 = 25%
Zasilanie	230 Vca / 50/60 Hz
Zasilanie silnika	24 Vcc
Siła	600 N
Moc	140 W
Prędkość otwierania	0.21 m/s
Prędkość zamykania	0.14 m/s
Temperatura pracy	-20°C / +50°C
Stopień ochrony	IP 20
Wymiary produktu	364x208x131
Poziom głośności	≤ 69 dB (A)
Częstotliwość radioodbiornika	433,92 MHz

	Prowadnica TOP803T3
Maks. bieg wózka	2890 +/- 25 mm
Maks. wysokość bramy	2450 mm

	TOP603H, TOP604H	TOP903H, TOP904H
DANE TECHNICZNE		
Centrala sterująca	TP603EL (wbudowana)	TP903EL (wbudowana)
Częstotliwość radioodbiornika	433,92 MHz	433,92 MHz
Zasilanie	230 Vca – 50/60 Hz	230 Vca – 50/60 Hz
Zasilanie silnika	24 Vcc / 9,5 A	24 Vcc / 10,5 A
Zasilanie akcesoriów	24 Vcc / 0,3 A max 2 s 24 Vcc / 0,08 ciągłe	24 Vcc / 0,3 A max 2 s 24 Vcc / 0,08 A ciągłe
Temperatura pracy	-20°C + 50°C	-20°C + 50°C
Stopień ochrony	IP20	IP20
WEJŚCIA		
Funkcja otwarcia	■	■
Funkcja częściowego otwarcia		■
Funkcja stop	■	■
Funkcja krok-krok	■	■
WYJŚCIA		
Lampa	230 Vca – 50/60 Hz*	230 Vca – 50/60 Hz*
Elektrozamek	■*	■
Dodatkowe oświetlenie	oświetlenie wbudowane w automacie (max 60W)	oświetlenie wbudowane w automacie (max 60W)
PROGRAMOWANIE FUNKCJI		
Rodzaj wyłącznika krańcowego	Enkoder	Enkoder
Konfiguracja funkcji	Poprzez wyświetlacz i klawisze nawigacyjne	Poprzez wyświetlacz i klawisze nawigacyjne
Regulacja siły podczas otwierania i zamykania	■	■
Regulacja prędkości	■	■
Funkcje łagodny start / łagodny stop (Soft Start / Soft Stop)	■	■
Czas manewru	Regulowany	Regulowany
Czas samozamykania	Regulowany	Regulowany
Licznik cykli służący do programowanych przeglądów	■	■
FUNKCJE ZABEZPIECZEŃ I OCHRONY		
Bezpieczeństwo w postaci zatrzymania	■	■
Bezpieczeństwo w postaci zmiany kierunku biegu	■	■
Funkcja autotestu, dla urządzeń zabezpieczających wybierana poprzez display	■	■
Automatyczna korekta siły podczas pracy bramy	■	■
ODS – regulacja wykrywania przeszkód i siły nacisku	■	■
OPCJONALNE AKCESORIA		
Listwa zabezpieczająca 8,2kΩ	■*	■*

* z TOP905AC