

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zestaw-do-bram-garazowych-bft-eos-sila-1200n-max-wysokosc-2-9m-p-1159.html>



Zestaw do bram garażowych BFT EOS siła 1200N, max. wysokość 2,9m

DOSTĘPNOŚĆ

ZAPYTAJ O DOSTĘPNOŚĆ

tel. +48 (22) 788 - 10 - 44

e-mail: biuro@herz.waw.pl

CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	1666
KOD PRODUCENTA	1666
PRODUCENT	BFT

OPIS PRODUKTU

• INTELIGENTNA TECHNOLOGIA.

Centrala sterująca z funkcjami samouczenia i autodiagnostyki (EOS 120).

Wyłączniki krańcowe z enkoderem, bez punktów referencyjnych na łańcuchu.

Centrala sterująca zgodna z protokołem EELink (EOS 120). •

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA.

Wersja specjalnie zaprojektowana do łatwej i szybkiej instalacji, zgodnej z zasadami bezpieczeństwa przewidzianymi w Dyrektywie Maszynowej. Dzięki zabezpieczeniu przed zgnieceniem w razie zetknięcia z przeszkodą siłownik zmienia kierunek ruchu bramy, zapobiegając wyrządzeniu szkody osobom lub przedmiotom. Solidność szyny prowadzącej zapewnia większą wytrzymałość na naprężenia występujące podczas montażu i funkcjonowania. •

UPROSZCZONA INSTALACJA

Szyna może zostać zamocowana bezpośrednio do sufitu bez użycia uchwytów mocujących. Kable są umieszczone w dwóch specjalnych kanałach znajdujących się w szynie prowadzącej.

Można uzyskać większy skok wózka pociągowego obracając głowicę napędu o 90°.

Centrala sterująca VENERE D (wbudowana)

Siłownik niesamohamowny/samohamowny samohamowny

Zasilanie 230V~ 10%, 50 Hz jednofaz.

Pobór mocy 240 W Siła 1200 N

Czas otwarcia lub zamknięcia 2 s

Sprzęgło elektron. regulacja momentu obr. zintegrowana z centralą

Wyłączniki krańcowe elektroniczne z enkoderem

Obsługa ręczna wysprężenie linką

Częstotliwość użytkowania praca intensywna

Temperatura pracy od -15°C do + 60°C

Stopień zabezpieczenia IPX0

Ciężar siłownika 80 N (~ 8kg)

Skład zestawu:

- Siłownik EOS120,
- Centrala z zintegrowanym radioodbiornikiem
- Pilot MITTO2
- Szyna prowadząca o dł. 2,9m z łańcuchem