

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zestaw-do-bram-garazowych-came-ver-700e-sp-sila-850n-maxwysokosc-3-4m-p-1342.html>



Zestaw do bram garażowych CAME VER 700E SP siła 850N max.wysokość 3,4m

DOSTĘPNOŚĆ

WYCOFANY Z PRODUKCJI - ZAPYTAJ O ZAMIENNIK
e-mail: biuro@herz.waw.pl
tel. +48(22)788 10 44

NUMER KATALOGOWY	VER70034M
KOD PRODUCENTA	VER70034M
PRODUCENT	CAME

OPIS PRODUKTU

Zestaw automatyki do uchylnych i segmentowych bram garażowych o sile ciągu 500N, w skład którego wchodzi:

- V900E - samoblokujący,
- elektromechaniczny siłownik 24V,
- posiadający możliwość zasilania awaryjnego,
- wbudowaną płytę sterującą z jednokanałowym dekoderym radiowym.
- AF43SP - karta częstotliwości,
- SP2 - pilot dwukanałowy, 433,92MHz,
- V0683 - Szyna z łańcuchem o długości 4,02 m do bram uchylnych o wysokości do 3,40m i segmentowych o wysokości do 3,25m.
- VER 700E to siłowniki przeznaczone do zautomatyzowania uchylnych i segmentowych bram garażowych o sile ciągu 850N.

Siłownik nie zmienia formy istniejącej już bramy.

Montowany centralnie pod sufitem doskonale się z nią komponuje.

Możliwość wysprzęglania od wewnątrz, jak i również od zewnątrz jest proste i wygodne. central sterująca umożliwia podłączenie wszystkich możliwych urządzeń zabezpieczających i sterujących, oraz akcesoriów dodatkowych.

Główne funkcje Oprócz standardowych funkcji sterujących i zabezpieczających, nowa płyta udostępnia funkcję zwiększającą kontrolę nad bramą i optymalizującą jej pracę:

- SAMOKODOWANIE pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem.
- AMPEROMETRYCZNE WYKRYWANIE PRZESZKÓD regulowane trymerem.
- ZATRZYMANIE RUCHU BRAMY za pomocą pilota.
- ZABEZPIECZENIE NIERUCHOMEJ BRAMY komendy otwórz/zamknij są ignorowane, jeżeli w świetle bramy znajduje się przeszkoda. ZASILANIE AWARYJNE dzięki podłączonej karcie V0670.
- Możliwość podłączenia LAMPY oświetlającej garaż.

Parametry techniczne siłownika VER700E:

- Zasilanie 230V 50/60Hz
- Zasilanie silnika 24V
- Stopień zabezpieczeń IP40
- Pobór prądu silnika 6A
- Maksymalna moc silnika 2609W
- Prędkość przesuwu 6 m/min
- Cykl pracy 50%
- Siła ciągu 850 Nm
- Temperatura pracy -20°C - +55°C

W zestawie znajduje się:

-
- V700E - samoblokujący, elektromechaniczny siłownik 24V, posiadający możliwość zasilania awaryjnego, wbudowaną płytę sterującą z jednokanałowym dekoderm radiowym.
 - AF43SP - karta częstotliwości,
 - SP2 - pilot dwukanałowy, 433,92MHz,
 - V0683 - Szyna z łańcuchem o długości 4,02 m do bram uchylnych o wysokości do 3,4m i segmentowych o wysokości do 3,25m
 - Instrukcja montażu i użytkowania napędu..
 - Karta gwarancyjna.
 - Zestaw zawiera elementy o długości powyżej dwóch metrów dlatego, zamówienie realizowane jest tylko po dokonaniu przedpłaty na konto bankowe.