

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zestaw-do-bram-garazowych-came-ver-900e-sp-sila-500n-max-wysokosc-3-4m-p-1050.html>



Zestaw do bram garażowych CAME VER 900E SP siła 500N, max. wysokość 3,4m

DOSTĘPNOŚĆ

WYCOFANY Z PRODUKCJI - ZAPYTAJ O ZAMIENNIK
e-mail: biuro@herz.waw.pl
tel. +48(22)788 10 44

NUMER KATALOGOWY	1532
KOD PRODUCENTA	1532
PRODUCENT	CAME

OPIS PRODUKTU

Zestaw automatyki do uchylnych i segmentowych bram garażowych o sile ciągu 500N.

Skład: V900E -

- samoblokujący, elektromechaniczny siłownik 24V, posiadający możliwość zasilania awaryjnego, wbudowaną płytę sterującą z jednokanałowym dekodery radiowym. AF43SP -
- karta częstotliwości, SP2 -
- pilot dwukanałowy, 433,92MHz, V0683 -
- Szyna z łańcuchem o długości 4,2 m do bram uchylnych o wysokości do 3,4m i segmentowych o wysokości do 3,25m.

VER 900E to siłowniki przeznaczone do zautomatyzowania uchylnych i segmentowych bram garażowych o sile ciągu 500N.

Siłownik nie zmienia formy istniejącej już bramy.

Montowany centralnie pod sufitem doskonale się z nią komponuje

.Możliwość wysprzęglania od wewnątrz, jak i również od zewnątrz jest proste i wygodne. central sterująca umożliwia podłączenie wszystkich możliwych urządzeń zabezpieczających i sterujących, oraz akcesoriów dodatkowych.

Główne funkcje Oprócz standardowych funkcji sterujących i zabezpieczających, nowa płyta udostępnia funkcję zwiększającą kontrolę nadbramą i optymalizującą jej pracę:

- SAMOKODOWANIE pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem.
- AMPEROMETRYCZNE WYKRYWANIE PRZESZKÓD regulowane trymerem.
- ZATRZYMANIE RUCHU BRAMY za pomocą pilota.
- ZABEZPIECZENIE NIERUCHOMEJ BRAMY komendy otwórz/zamknij są ignorowane, jeżeli w świetle bramy znajduje się przeszkoda.
- ZASILANIE AWARYJNE dzięki podłączonej karcie V0670. Możliwość podłączenia LAMPY oświetlającej garaż.

Parametry techniczne siłownika VER900E:

- Zasilanie 230V 50/60Hz
- Zasilanie silnika 24V
- Stopień zabezpieczeń IP40
- Pobór prądu silnika 6A
- Maksymalna moc silnika 130W
- Prędkość przesuwu 6 m/min
- Cykl pracy 50% Siła ciągu 500 Nm
- Temperatura pracy -20°C - +55°C

W zestawie znajduje się: V900E

- samoblokujący, elektromechaniczny siłownik 24V, posiadający możliwość zasilania awaryjnego, wbudowaną płytę sterującą z jednokanałowym dekodery radiowym. AF43SP

-
- karta częstotliwości, SP2
 - pilot dwukanałowy, 433,92MHz, V0683
 - Szyna z łańcuchem o długości 4,2 m do bram uchylnych o wysokości do 3,4m i segmentowych o wysokości do 3,25m
 - Instrukcja montażu i użytkowania napędu.
 - Karta gwarancyjna.
 - Zestaw zawiera elementy o długości powyżej dwóch metrów dlatego, zamówienie realizowane jest tylko po dokonaniu przedpłaty na konto bankowe.