

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zestaw-do-bram-garazowych-faac-d1000-fix-sila-1000n-max-wysokosc-3-10m-p-635.html>



Zestaw do bram garażowych FAAC D1000 FIX siła 1000N max. wysokość 3,10m

DOSTĘPNOŚĆ

BRAK-ZAPYTAJ O DOSTĘPNOŚĆ

NUMER KATALOGOWY	1203
KOD PRODUCENTA	1203
PRODUCENT	FAAC

OPIS PRODUKTU

Zestaw automatyki do bram garażowych FAAC D1000 FIX siła 1000N max.wysokość 3,10 m.

Siłowniki D1000 są przeznaczone do bram przydomowych na jeden i dwa samochody jak i do garaży zbiorczych na małe osiedla.

Nowe napędy FAAC D1000 mają nowoczesny wygląd pasujący nawet do najbardziej wykwintnego garażu.

Nylonowa opatentowana podstawka automatu zapewnia szybki montaż siłownika przy suficie garażu, redukując czas instalacji nawet o 40%.

Dodatkową funkcją nowego napędu garażowego FAAC jest to, że w obudowie znajduje się żarówka, która przy uruchomieniu automatu oświetla pomieszczenie przyjemnym światłem.

Przy montażu nowego napędu nie są również wymagane dodatkowe fotokomórki bezpieczeństwa, gdyż sam napęd posiada w sobie elektroniczny moduł przeciw-zgniecienny, który programowany jest automatycznie podczas cyklu otwierania i zamykania drzwi garażowych.

Moduł zapamiętuje siłę potrzebną do zamknięcia bądź otwarcia bramy i w chwili, gdy ta siła przekracza zaprogramowany próg następuje zatrzymanie bramy podczas otwierania i odwrócenie ruchu bramy podczas zamykania.

Wszystko jest zgodne z normami bezpieczeństwa gwarantowanymi przez powszechnie uznane na świecie instytucje.

Dodatkową zaletą siłowników jest również to, że nie wymagają one uziemienia, przez co są łatwiejsze w montażu bo nie wymagają wielu przeróbek a także dodatkowych kabli, które są niezbędne przy standardowych siłownikach garażowych.

SKŁAD ZESTAWU

- Napęd D1000 z wbudowaną centralą
- Odbiornik radiowy FIX (KOD ZMIENNY)
- Pilot dwukanałowy FX - 1 szt. Szyna 3600 mm [bramy uchylne 5,00m x 3,10m (*) / bramy segmentowe 5,00m x 3,10m] (*) Maksymalna wysokość zależy od budowy bramy.
- Podane wartości odnoszą się do typowych konstrukcji

ZALETY NAPĘDU 1000

- Zabezpieczenie przed otwarciem bramy - samoblokowanie możliwość odblokowania awaryjnego w przypadku zaniku zasilania
- Elektroniczna kontrola prędkości - łagodne otwieranie i zamykanie
- Funkcja zabezpieczenia przed zgnieciem- odwrócenie ruchu
- Szybki i łatwy montaż
- Oświetlenie usługowe Instrukcja w języku polskim

Charakterystyka techniczna napędu D1000 Zasilanie Pobór mocy Min. wysokość nadproża Maks.siła ciągu Sprawność 20 % Czas wygaszania oświetlenia usługowego 230 V 350 W 35 mm 1000 N(~100 kg) Maks.ilość cykli na godz-20 lub maks. ilość cykli z rzędu - 6/godz 2 min

Charakterystyka techniczna centrali Zasilanie Maks. obciążenie akcesoriami Zasilanie akcesoriów Elektroniczny moduł przeciw zgniecienny 230 V 200 mA 24 Vdc 150 N - 300 N

Inne funkcje centrali Złącza centrali: urządzenia bezpieczeństwa, lampy

Delikatny start, delikatne domknięcie, automatyczny lub ręczny proces programowania Funkcje logiczne: automatyczna lub półautomatyczna

