

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zestaw-do-bram-garazowych-faac-d600-fix-sila-600n-max-wysokosc-2-50-p-20.html>



Zestaw do bram garażowych FAAC D600 FIX siła 600N max. wysokość 2,50

DOSTĘPNOŚĆ

BRAK-ZAPYTAJ O DOSTĘPNOŚĆ

CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	20
KOD PRODUCENTA	D600 FIX
PRODUCENT	FAAC

OPIS PRODUKTU

Zestaw do bram garażowych FAAC D600 FIX siła 600N max wysokość 2,5 m
Siłowniki D600 są przeznaczone do bram przydomowych na jeden i dwa samochody jak i do garaży zbiorczych na małe osiedla.
Nowe napędy FAAC D600 mają nowoczesny wygląd pasujący nawet do najbardziej wykwintnego garażu.
Nylonowa opatentowana podstawka automatu zapewnia szybki montaż siłownika przy suficie garażu, redukując czas instalacji nawet o 40%.
Dodatkową funkcją nowego napędu garażowego FAAC jest to, że w obudowie znajduje się żarówka, która przy uruchomieniu automatu oświetla pomieszczenie przyjemnym światłem.

Przy montażu nowego napędu nie są również wymagane dodatkowe fotokomórki bezpieczeństwa, gdyż sam napęd posiada w sobie elektroniczny moduł przeciw - zgniecienny, który programowany jest automatycznie podczas cyklu otwierania i zamykania drzwi garażowych.
Moduł zapamiętuje siłę potrzebną do zamknięcia bądź otwarcia bramy i w chwili, gdy ta siła przekracza zaprogramowany próg następuje zatrzymanie bramy podczas otwierania i odwrócenie ruchu bramy podczas zamykania.

Wszystko jest zgodne z normami bezpieczeństwa gwarantowanymi przez powszechnie uznane na świecie instytucje.
Dodatkową zaletą siłowników jest również to, że nie wymagają one uziemienia, przez co są łatwiejsze w montażu bo nie wymagają wielu przeróbek a także dodatkowych kabli, które są niezbędne przy standardowych siłownikach garażowych.

SKŁAD ZESTAWU Napęd D600 z wbudowaną centralą

- Odbiornik radiowy FIX (KOD ZMIENNY)
- Pilot dwukanałowy FX - 1 szt.
- Szyna 3m dwuczęściowa z łańcuchem - 390225

ZALETY NAPĘDU D600

- Zabezpieczenie przed otwarciem bramy - samoblokowanie możliwość odblokowania awaryjnego w przypadku zaniku zasilania
- Elektroniczna kontrola prędkości - łagodne otwieranie i zamykanie
- Funkcja zabezpieczenia przed zgnieciem-odwrócenie ruchu
- Szybki i łatwy montaż
- Oświetlenie usługowe
- Instrukcja w języku polskim

Charakterystyka techniczna napędu D600:

- Zasilanie Pobór mocy Min. wysokość nadproża Maks.siła ciągu
- Sprawność 20 %
- Czas wygaszania oświetlenia usługowego 230 V 220 W 35 mm 600N(~65 kg)
- Maks.ilość cykli na godz-20 lub maks. ilość cykli z rzędu - 6/godz 2 min

Charakterystyka techniczna centrali Zasilanie Maks. obciążenie akcesoriami Zasilanie akcesoriów Elektroniczny moduł przeciw zgnieceniu 230 V 200 mA 24 Vdc 150 N - 300 N
Inne funkcje centrali:

- Złącza centrali: urządzenia bezpieczeństwa,
- lampa Delikatny start,
- delikatne domknięcie,
- automatyczny lub ręczny proces programowania
- Funkcje logiczne: automatyczna lub półautomatyczna
- Zestaw zawiera elementy o długości powyżej dwóch metrów dlatego, zamówienie realizowane jest tylko po dokonaniu przedpłaty na konto bankowe.