

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zestaw-do-bram-garazowych-faac-d700-fix-sila-700n-max-wysokosc-1-90-p-1497.html>



Zestaw do bram garażowych FAAC D700 FIX siła 700N max. wysokość 1,90

DOSTĘPNOŚĆ

BRAK-ZAPYTAJ O DOSTĘPNOŚĆ

NUMER KATALOGOWY	3000
KOD PRODUCENTA	3000
PRODUCENT	FAAC

OPIS PRODUKTU

Zestaw do bram garażowych FAAC D700 FIX siła 700N max. wysokość 1,90m

WSZECHESTRONNOŚĆ

Model D 700 to następca znanego i cenionego od wielu lat na rynku napędu D600. W porównaniu do poprzednika charakteryzuje większą szybkością pracy, większą siłą ciągu (700 N) oraz wyższym momentem rozruchowym. Silnik 24V, z jednocześnie szyną jezdnią z łańcuchem napędowym, zapewnia cichą i płynną obsługę wszelkich bram garażowych. Nylonowa opatentowana podstawka automatu zapewnia szybki montaż siłownika przy suficie garażu, redukując czas instalacji nawet o 40%. Nie wymaga żadnych adaptacji dostosowujących bramę do montażu napędu i bez problemu może być instalowany w już zamontowanych bramach obsługiwanych dotychczas ręcznie.

SZYBKI I ŁATWY MONTAŻ

Napędy do bram garażowych są łatwe w montażu. Napęd montuje się do sufitu garażu. Bardzo proste programowanie umożliwia ustawienie pozycji krańcowych bramy (otwarcia/zamknięcia) i zwolnienia przed domknięciem. Po zakończeniu cyklu programowania napęd działa poprawnie bez jakichkolwiek dodatkowych regulacji.

BEZPIECZEŃSTWO

Elektroniczny moduł przeciw zgnieceniu programowany jest automatycznie podczas cyklu programowania. Moduł zapamiętuje siłę potrzebną do otwarcia bądź zamknięcia bramy i w momencie, gdy ta siła przekracza zaprogramowany próg, następuje zatrzymanie przy otwieraniu i odwrócenie ruchu przy zamykaniu.

KOMFORT UŻYTKOWANIA

Aby uniknąć uszkodzeń mechanicznych bramy w napędzie została zastosowana elektroniczna kontrola prędkości. Po uruchomieniu procesu otwierania brama rusza delikatnie i wolno aby po chwili osiągnąć normalną szybkość otwierania i przed domknięciem napęd zwalnia aby zapewnić ciche i delikatne domknięcie bramy.

SAMOBLOKOWANIE

Zabezpieczenie przed otwarciem bramy wyposażonej w napęd FAAC D 700 stanowi samoblokujący silnik elektryczny. W przypadku braku napięcia można bez problemu od wewnątrz odblokować bramę pociągając za cięgno odblokowujące. Używając klucza indywidualnego lub specjalnej klamki istnieje możliwość odblokowania bramy z zewnątrz. •

- Prędkość do 20 cm/ s (Dwa razy tyle w porównaniu do D600/D1000)
- Do użytku przydomowego i półprzemysłowego
- Siła ciągu 700 N
- Szybki i łatwy montaż
- Elektroniczna kontrola prędkości
- Możliwość ustawienia pozycji krańcowych bramy (otwarcie/zamknięcie) i zwolnienie przed zamknięciem

SKŁAD ZESTAWU

- Napęd FAAC D700HS z wbudowaną centralą E1000
- Odbiornik radiowy FIX kod zmienny
- Pilot dwukanałowy FX - 1 szt.
- Szyna 2400 mm [bramy uchylne 3,00m x 1,90m (*) / bramy segmentowe 5,00m x 1,90 m] (*)

-
- Maksymalna wysokość zależy od budowy bramy.
 - Podane wartości odnoszą się do typowych konstrukcji