

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zestaw-do-bram-garazowych-hormann-supramatic-e-z-szyna-m-p-1734.html>



Zestaw do bram garażowych HORMANN SupraMatic E z szyną M

Cena	1 700,00 zł
NUMER KATALOGOWY	28F8-7357D_20111121231315
KOD PRODUCENTA	28F8-7357D_20111121231315
PRODUCENT	HÖRMANN

OPIS PRODUKTU

Cechy napędu Supra Matic E z krótką szyną M: -

- maks. siła ciągnięcia i nacisku: 800 N,-
- krótkotrwała maks. siła ciągnięcia i nacisku 800 N,
- prędkość otwierania: maks. 22 cm/s,-
- szerokość bramy: maks. do 5500 mm,-dla maks. 25 cykli pracy bramy (otwórz/zamknij) na dzień.-
- bramy uchylne do 2750 mm wysokości-
- bramy segmentowe z prowadzeniem N do 2500 mm wysokości-
- bramy segmentowe z prowadzeniem L/Z/H do 2250 mm wysokości

Turbo spośród napędów do bram garażowych .

Mając zainstalowany napęd Supra Matic do bram garażowych, otwierasz i zamykasz bramę szybko i wygodnie za pomocą jednego przycisku, nie wysiadając z samochodu.

Szybsze otwieranie bramy

O maks. 50% szybsza prędkość otwierania w bramach segmentowych zapewnia Ci szybszy dostęp do garażu.

Oddzielnie włączane oświetlenie halogenowe.

Za pomocą pilota lub opcjonalnego sterownika wewnętrznego IT 3b można oddzielnie włączać i wyłączać oświetlenie napędu.

Dруга wysokość otwarcia.

Ustawiana indywidualnie druga wysokość otwarcia umożliwia przewietrzenie garażu bez konieczności otwierania całej bramy.

Elegancki wygląd zapewnia pokrywa napędu wykonana ze szczotkowanego aluminium.

Sprawdzona technika Hörmann:

- regulowana funkcja łagodnego rozruchu i łagodnego zatrzymania: oszczędza bramę i napęd, nie powoduje hałasu w każdej fazie pracy bramy,-
- automatyczne ryglowanie bramy: optymalne mechaniczne zabezpieczenie przed podważeniem bramy (patent firmy Hörmann),-
- niezawodny układ automatycznego odłączania: natychmiast zatrzymuje bramę po napotkaniu na nagłą przeszkodę,-
- nie wymagający konserwacji, samoczynnie napinający się pas zębaty (patent firmy Hörmann),-
- wewnętrzne rozryglowanie awaryjne,-
- standardowo z jednym cztero przyciskowym nadajnikiem,-
- bogata oferta akcesoriów,-
- prosty i szybki montaż zapewniają optymalnie przygotowane elementy mocujące,-
- regulowany czas oświetlenia (1-5 minut),

Wyposażenie standardowe:

- Nadajnik HSM4 z czterema przyciskami, z uchwytem mocującym i trzy zakresowy zintegrowany radioodbiornik pracujący na częstotliwości 868,3MHz
- Nadajnik wyposażony jest fabrycznie w jeden z biliona kodów zabezpieczających.
- Szybkie rozryglowanie obsługiwane od wewnątrz.
- Przycisk do obsługi napędu (w głowicy).
- Zintegrowane oświetlenie garażu (nastawienie fabryczne: 2 min.)