

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zestaw-do-bram-garazowych-nice-shel60-era-flor-sila-600n-p-151.html>



Zestaw do bram garażowych NICE SHEL60 ERA FLOR siła 600N

Cena	934,99 zł
CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	261
KOD PRODUCENTA	SHEL60 ERA FLOR
PRODUCENT	NICE

OPIS PRODUKTU

Zestaw automatyki do bram garażowych o powierzchni do 8.5m².

Skład zestawu:

- siłownik 600N, do bram uchylnych o wysokości do 220cm, oraz bram segmentowych o wysokości do do 225 cm
- z wbudowaną centralą sterującą,
- silniki 24V,
- radioodbiornik 433.92MHz zintegrowany z płytą elektroniki,
- z możliwością zaprogramowania pilotów FLO/FLOR/SMILO/NICEWAY/OPERA,
- 2 piloty czterokanałowe FLO4RE
- szyna prowadząca jednoczęściowa w odcinku 2850mm, z łańcuchem.

Napęd SHEL znanej w Polsce firmy Nice polecamy szczególnie do bram garażowych o powierzchni do 8.5m². Wyposażony jest radioodbiornik 433.92MH z zintegrowany z płytą elektroniki, z możliwością zaprogramowania pilotów FLO /FLOR/ SMILO/ NICEWAY /OPERA (pamięć 150 pilotów). Zapewnia bezpieczeństwo pracy dzięki amperometrycznemu systemowi wykrywania przeszkód, zwalnianiu podczas otwierania i zamykania bramy, jak również dzięki stałej kontroli podłączonych urządzeń. Lampa sygnalizuje niesprawne działanie systemu, ilością mignięć określa typ błędu (autodiagnoza). Posiada możliwość regulacji czasu trwania przerwy, regulację prędkości ruchu, oraz regulację czułości przy rozpoznaniu przeszkody - z ruchem przeciwnym kierunku. Krótki rewers po zakończeniu manewru zapobiega naprężeniom w układzie przeniesienia napędu. Siłownik automatycznie rozpoznaje podłączone do niego urządzenia. Do napędu istnieje możliwość podłączenia listwy rezystancyjnej 8,2Ω. Zastosowanie napędu: brama uchylna wysokość max 2,2 m , brama segmentowa wysokość max 2,25m

Parametry techniczne siłownika SHEL50:

- Zasilanie/Zasilanie silnika 24V
- Natężenie prądu 1A
- Moc pobierania 200W
- Stopień zabezpieczeń 40IP
- Prędkość liniowa 0.7-0.13
- Moment obrotowy 9Nm
- Max. pow. bramy uchylniej 7.7m²
- Max. pow. bramy sekcyjnej 8.4m²
- Siła nominalna 500N
- Temperatura pracy -20°C do +50°C
- Intensywność pracy 8cykle/h
- Wymiary 305x109x130(mm)
- Ciężar 4kg

W zestawie:

- Siłownik elektromechaniczny SHEL50 z silnikiem 24V.

-
- Centrala sterująca.
 - Radioodbiornik 433.92MHz zintegrowany z płytą elektroniki.
 - 2 piloty czterokanałowe FLO4RE
 - Szyna prowadząca z paskiem zbrojnym w jednym odcinku 3m.
 - Instrukcja montażu i użytkowania napędu.
 - Karta gwarancyjna.
 - Zestaw zawiera elementy o długości powyżej dwóch metrów dlatego, zamówienie realizowane jest tylko po dokonaniu przedpłaty na konto bankowe.