

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zestaw-do-bram-garazowych-nice-spido-smilo-sila-650n-p-341.html>

Zestaw do bram garażowych NICE SPIDO SMILO siła 650N

DOSTĘPNOŚĆ

produkt wycofany - niedostępny

CZAS WYSYŁKI

5-6 dni

NUMER KATALOGOWY

585

KOD PRODUCENTA

585

PRODUCENT

NICE

OPIS PRODUKTU

Zestaw automatyki firmy NICE do bram garażowych o powierzchni do 9.0m²,

Skład :

- siłownik SP6000 650N, do bram o wysokości do 235cm,
- z wbudowaną centralą sterującą, i
- silnikiem 24V,
- radioodbiornik SMILO 433.92MHz z kodem dynamicznie zmiennym SMXIS
- 2 piloty dwukanałowe SMILO SM2
- szyna prowadząca z łańcuchem w jednym odcinku 3m.

Napęd SPIDO firmy Nice polecamy do bram garażowych o powierzchni do 9.0m².

Wyposażony jest w praktyczny system rozblokowania awaryjnego w przypadku braku napięcia, wygodny przycisk sterownia "krok po kroku".

Amperometryczny system wykrywania przeszkód zwiększa bezpieczeństwo.

Dodatkowo zwalnia podczas zamykania bramy. Wewnątrz obudowy pod mleczną częścią znajduje się lampka umożliwiająca oświetlenie podjazdu.

Parametry techniczne siłownika SPIDO SP 6000:

- Zasilanie 230V
- Natężenie prądu 0.65
- Moc pobierania 150W
- Stopień zabezpieczeń IP40
- Prędkość 9.0(m/min)
- Max. pow. bramy uchylnej 9.0m²
- Max. pow. bramy sekcyjnej 9.0m²
- Siła ciągu 650N
- Temperatura pracy -20°C do +50°C
- Intensywność pracy 30%
- Ciężar 12kg

W zestawie:

- Siłownik elektromechaniczny SPIDO z silnikiem 24V.
- Centrala sterująca.
- Radioodbiornik SMILO 433.92MHz z kodem dynamicznie zmiennym SMXIS 2



-
- piloty dwukanałowe SMILO SM2
 - Szyna prowadząca z łańcuchem w jednym odcinku 3m.
 - Instrukcja montażu i użytkowania napędu.
 - Karta gwarancyjna.