HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 16:48

Link do produktu: https://napedy24.pl/zestaw-do-bram-garazowych-nice-spin11-era-flor-sila-550n-p-88.html



Zestaw do bram garażowych NICE SPIN11 ERA FLOR siła 550N

DOSTĘPNOŚĆ	**wycofany**
CZAS WYSYŁKI	**5-6 dni**
NUMER KATALOGOWY	**112**
KOD PRODUCENTA	**112**
PRODUCENT	**NICE**

OPIS PRODUKTU

Zestaw automatyki do bram garażowych o powierzchni do 8.0m².
Skład:

- siłownik 550N, do bram o wysokości do 235cm, z wbudowaną centralą sterującą, i silnikiem 24V,
- radioodbiornik 433.92MHz
- zintegrowany z płytą elektroniki,
- z możliwością zaprogramowania pilotów FLO/FLOR/SMILO/NICEWAY,
- 1 pilot dwukanałowy FLO2RE
- szyna prowadząca z paskiem zbrojnym w jednym odcinku 3m.

Napęd SPIN znanej w Polsce firmy Nice polecamy szczególnie do bram garażowych o powierzchni do 8.0m².
Wyposażony jest w;

- radioodbiornik 433.92MHz
- zintegrowany z płytą elektroniki,
- z możliwością zaprogramowania pilotów FLO/FLOR/SMILO / NICEWAY (pamięć 160 pilotów).
- Posiada możliwość regulacji: prędkości, mocy, oraz trybu pracy silnika.
- Siłownik w czasie programowania automatycznie zapamiętuje położenie krańcowebramy (autoprogramowanie),
- diody LED sygnalizują włączone funkcje

Zalety:

- Jest bezpieczny dzięki amperometrycznemu systemowi wykrywania przeszkód,
- zwalnianiu podczas otwierania i zamykania bramy, jak również dzięki stałej kontroli podłączonych urządzeń.
- Lampa sygnalizuje niesprawne działanie systemu, ilością mignięć określa typ błędu(autodiagnoza)

.Parametry techniczne siłownika SPIN11:

- Zasilanie 230V
- Moc pobierania 200W
- Stopień zabezpieczeń 40IP
- Prędkość 4.8-8.4(m/min)
- Max. pow. bramy uchylnej 8.0m²
- Max. pow. bramy sekcyjnej 8.0m²
- Siła ciągu 550N
- Temperatura pracy -20ºC do +50ºC
- Intensywność pracy 30cykle/dzień

- Wymiary 225x330x100(mm)
- Ciężar 13kg
- Wysokość szyny 35mm

W zestawie:

- Siłownik elektromechaniczny SPIN11 z silnikiem 24V.
- Centrala sterująca.
- Radioodbiornik 433.92MHz.
- 1 pilot dwukanałowy FLO2RE
- Szyna prowadząca z paskiem zbrojnym w jednym odcinku 3m.
- Instrukcja montażu i użytkowania napędu.
- Karta gwarancyjna.