HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 16:08

Link do produktu: https://napedy24.pl/zestaw-do-bram-garazowych-nice-spin21-smilo-sila-650n-p-405.html



Zestaw do bram garażowych NICE SPIN21 SMILO siła 650N

CZAS WYSYŁKI	**5-6 dni**
NUMER KATALOGOWY	**675**
KOD PRODUCENTA	**675**
PRODUCENT	**NICE**

OPIS PRODUKTU

Zestaw automatyki do bram garażowych SPIN 21 o powierzchni bramy do 9.0m², w skład którego wchodzą:

- siłownik 650N, do bram o wysokości do 235cm,
- z wbudowaną centralą sterującą BLUEBUS,
- silnikiem 24V,
- radioodbiornik SMXIS
- 2 piloty dwukanałowe SMILO SM2
- szyna prowadząca z paskiem zbrojnym w jednym odcinku 3m.

Napęd SPIN21 firmy Nice zalecany jest do bram garażowych o powierzchni do 9.0m².
Wyposażony jest w system BLUEBUS,umożliwiający podłączenie urządzeń preferencyjnych za pomocą przewodu2-żyłowego.
Siłownik w czasie programowania automatycznie zapamiętuje położenie krańcowe bramy (auto programowanie), diody LED sygnalizują włączone funkcje.
Jest bezpieczny dzięki amperometrycznemu systemowi wykrywania przeszkód, zwalnianiu podczas otwierania i zamykania bramy, jak również dzięki stałej kontroli podłączonych urządzeń.
Lampa sygnalizuje niesprawne działanie systemu, ilością mignięć określa typ błędu (autodiagnoza). Gdy nie jest używany przechodzi w tryb uśpienia (małe zużycie energii).

Parametry techniczne siłownika SPIN21:

- Zasilanie 230V
- Zasilanie silnika 24V
- Natężenie prądu 1.0A
- Moc pobierania 100W
- Moc startowa 250W
- Stopień zabezpieczeń IP40
- Prędkość 4.8-12.0(m/min)
- Max. pow. bramy uchylnej 9.0m²
- Max. pow. bramy sekcyjnej 9.0m²
- Siła ciągu 650N
- Temperatura pracy -20ºC do +50ºC
- Intensywność pracy 50cykle/dzien
- Wymiary 311x327x105(mm)
- Ciężar 15kg

W zestawie:

- Siłownik elektromechaniczny SPIN21 z wbudowana centralą.
- Radioodbiornik SMXIS piloty dwukanałowe SMILO SM2
- Szyna prowadząca z paskiem zbrojnym w jednym odcinku 3m.
- Instrukcja montażu i użytkowania napędu.
- Karta gwarancyjna.
- Zestaw zawiera elementy o długości powyżej dwóch metrów dlatego, zamówienie realizowane jest tylko po dokonaniu przedpłaty na konto bankowe.