

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zestaw-do-bram-garazowych-nice-spin40a-sila-1000n-max-wysokosc-2-35m-p-1102.html>



Zestaw do bram garażowych NICE SPIN40/A siła 1000N, max. wysokość 2,35m

Cena	1 399,00 zł
CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	1585
KOD PRODUCENTA	SPIN40/A
PRODUCENT	NICE

OPIS PRODUKTU

Zestaw automatyki SPIN40 do bram garażowych o powierzchni do 13.0m², w skład którego wchodzi:

- siłownik 1000N, do bram o powierzchni do 13m², z wbudowaną centralą sterującą BLUEBUS, złączem radiowym typu SMXI/SMXIS i silnikiem 24V,
- szyna prowadząca z paskiem zbrojnym składana w odcinku 3 x 1m.

Napęd SPIN firmy Nice polecamy szczególnie do bram garażowych o powierzchni do 13.0m². Wyposażony jest w system BLUEBUS, umożliwiający podłączenie urządzeń preferencyjnych za pomocą przewodu 2-żyłowego. Siłownik w czasie programowania automatycznie zapamiętuje położenie krańcowe bramy (auto programowanie), diody LED sygnalizują włączone funkcje. Jest bezpieczny dzięki amperometrycznemu systemowi wykrywania przeszkód, zwalnianiu podczas otwierania i zamykania bramy, jak również dzięki stałej kontroli podłączonych urządzeń. Lampa sygnalizuje niesprawne działanie systemu, ilością mignięć określa typ błędu (autodiagnoza). Gdy nie jest używany przechodzi w tryb uśpienia.

Parametry techniczne siłownika SN6041:

- Zasilanie 230V
- Zasilanie silnika 24V
- Natężenie prądu 1.6A
- Moc pobierania 160W
- Moc startowa 370W
- Stopień zabezpieczeń 40IP
- Prędkość 4.8-12.0(m/min)
- Max. pow. bramy uchylnej 13.0m²
- Max. pow. bramy sekcyjnej 13.0m²
- Siła ciągu 1000N
- Temperatura pracy -20°C do +50°C
- Intensywność pracy 50cykle/dzień
- Wymiary 311x327x105(mm)
- Ciężar 16kg

W zestawie SPIN40:

- Siłownik elektromechaniczny SPIN40/A z wbudowaną centralą.
- Szyna prowadząca z paskiem zbrojnym składana w odcinku 3 x 1m.
- Instrukcja montażu i użytkowania napędu.
- Karta gwarancyjna.

Do zestawu SPIN40 polecamy:

- Radioodbiornik SMXIS z dwomapiłotami SM2, lub radioodbiornik SMXI wraz z pilotem FLO2R.

-
- Fotokomórki BF.
 - Zestaw wysprzęglania z zewnątrz SPA 2.
 - Lampa sygnalizacyjna BLUEBUS12V LUCYB z wbudowaną anteną.
 - Szyna stalowa SNA5 3m w jednym odcinku z paskiem zbrojnym.
 - Szyna stalowa SNA6 3m + 1m z paskiem zbrojnym.