HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 15:57

Link do produktu: https://napedy24.pl/zestaw-do-bram-garazowych-nice-spin40a-sila-1000n-max-wysokosc-2-35m-p-1102.html



Zestaw do bram garażowych NICE SPIN40/A siła 1000N, max. wysokość 2,35m

DOSTĘPNOŚĆ

Zapytaj o dostępność
Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności.

CZAS WYSYŁKI	**5-6 dni**
NUMER KATALOGOWY	**1585**
KOD PRODUCENTA	**SPIN40/A**
PRODUCENT	**NICE**

OPIS PRODUKTU

Zestaw automatyki SPIN40 do bram garażowych o powierzchni do 13.0m², w skład którego wchodzą:

- siłownik 1000N, do bram opowierzchni do 13m², z wbudowaną centralą sterującą BLUEBUS, złączem radiowymtypu SMXI/SMXIS i silnikiem 24V,
- szyna prowadząca z paskiemzbrojnym składana w odcinku 3 x 1m.

Napęd SPIN firmy Nice polecamy szczególnie do bram garażowych o powierzchni do 13.0m².
Wyposażony jest w system BLUEBUS, umożliwiający podłączenie urządzeń preferencyjnych za pomocą przewodu 2-żyłowego. Siłownik w czasie programowania automatycznie zapamiętuje położenie krańcowe bramy(auto programowanie), diody LED sygnalizują włączone funkcje. Jest bezpieczny dzięki amperometrycznemu systemowi wykrywania przeszkód, zwalnianiu podczas otwierania i zamykania bramy, jak również dzięki stałej kontroli podłączonych urządzeń.
Lampa sygnalizuje niesprawne działanie systemu, ilością mignięć określa typ błędu (autodiagnoza).
Gdy nie jest używany przechodzi w tryb uśpienia.

Parametry techniczne siłownika SN6041:

- Zasilanie 230V
- Zasilanie silnika 24V
- Natężenie prądu 1.6A
- Moc pobierania 160W
- Moc startowa 370W
- Stopień zabezpieczeń 40IP
- Prędkość 4.8-12.0(m/min)
- Max. pow. bramy uchylnej 13.0m²
- Max. pow. bramy sekcyjnej 13.0m²
- Siła ciągu 1000N
- Temperatura pracy -20ºC do+50ºC
- Intensywność pracy 50cykle/dzień
- Wymiary 311x327x105(mm)
- Ciężar 16kg

W zestawie SPIN40:

- Siłownik elektromechaniczny SPIN40/A z wbudowana centralą.
- Szyna prowadząca z paskiemzbrojnym składana w odcinku 3 x 1m.
- Instrukcja montażu iużytkowania napędu.

- Karta gwarancyjna.

Do zestawu SPIN40 polecamy:

- Radioodbiornik SMXIS z dwomapilotami SM2, lub radioodbiornik SMXI wraz z pilotem FLO2R.
- Fotokomórki BF.
- Zestaw wysprzęglania z zewnątrz SPA 2.
- Lampa sygnalizacyjna BLUEBUS12V LUCYB z wbudowaną anteną.
- Szyna stalowa SNA5 3m w jednym odcinku z paskiem zbrojnym.
- Szyna stalowa SNA6 3m + 1m z paskiem zbrojnym.