**HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock**

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 17:11

Link do produktu: https://napedy24.pl/zestaw-do-bram-garazowych-przemyslowych-i-rolowanych-beninca-kjack2450-p-8085.html



# ZESTAW DO BRAM GARAŻOWYCH, PRZEMYSŁOWYCH I ROLOWANYCH BENINCA K.JACK24.50

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **2 533,64 zł** |
| Cena poprzednia | ~~**3 100,00 zł**~~ |
| DOSTĘPNOŚĆ | zapraszamy do zakupu<br>w siedzibie oficjalnego dystrybutora BENINCA<br>PPHU HERZ, Ługi 74, 05-400 Otwock<br>e-mail: biuro@herz.waw.pl, tel. +48(22)788 10 44 |
| CZAS WYSYŁKI | **2-3 dni** |
| KOD PRODUCENTA | **K.JACK24.50** |
| PRODUCENT | **BENINCA** |

## OPIS PRODUKTU

**ZESTAW DO BRAM GARAŻOWYCH, PRZEMYSŁOWYCH I ROLOWANYCH BENINCA K.JACK24.50**

NAPĘDY DO BRAM GARAŻOWYCH, PRZEMYSŁOWYCH I ROLOWANYCH DO UŻYTKU INTENSYWNEGO Do 35 m2

JACK24.50 – MOMENT OBROTOWY 50Nm.
DO BRAM MAKSYMALNEJ POWIERZCHNI DO 20 m²
JACK24.80 – MOMENT OBROTOWY 80Nm.
DO BRAM MAKSYMALNEJ POWIERZCHNI DO 35 m²
Siłownik z wbudowaną centralą zawiera uchwyt montażowy.

**OPIS PRODUKTU:**
24VDC
• łatwy w instalacji, mocowany bezpośrednio na wale bramy sekcyjnej
o wymiarach 25,4 mm (dostępne adaptery do średnicy wałka 30mm, 31, 75mm,
40mm)
• motoreduktor elektromechaniczny do montażu bocznego z wbudowaną centralą
sterującą wyposażoną w zasilacz impulsowy 115/230 Vac, który pozwala
na niskie zużycie energii i dłuższą żywotność siłownika
• centrala sterująca, łatwo dostępna dzięki przedniej pokrywie z zawiasami,
wyposażona jest w innowacyjny system (ESA +) obniżający zużycie energii, który
gwarantuje pobór mocy w stanie czuwania poniżej • kompaktowy rozmiar (11 cm szerokości), który umożliwia szybki i łatwy montaż
nawet w ograniczonej przestrzeni
• idealny do automatyzacji dużych bram (do 35 m²) lub gdy wymagane
jest intensywne użytkowanie
• enkoder gwarantuje najwyższe bezpieczeństwo i precyzję podczas ruchu bramy
• wbudowany system STC do precyzyjnego zarządzania momentem obrotowym
• gwarancja działania nawet w przypadku awarii zasilania dzięki akumulatorom, które
można idealnie zintegrować z silnikiem (2 akumulatory 1,2 Ah)
• wbudowana karta ładowania baterii
• system zapobiegający zgnieceniu z amperometrycznym wykrywaniem przeszkód

• zaprojektowany do podłączenia akcesoriów X.BE w celu integracji z instalacjami KNX i programowania za pomocą aplikacji BeUP i interfejsu PRO.UP
• wbudowany system szybkiego odblokowania w manewr ręczny

**PARAMETRY TECHNICZNE SIŁOWNIKA:**
Kod siłownika 959001493
Zasilanie 230 Vac (50-60Hz)
Natężenie 3.3 A
Moment obrotowy 50 Nm
Maksymalne obroty na wyjściu 20
Prędkość wyjściowa 34 r.p.m.
Średnica wału 1" (25.4mm)
Cykl pracy **1200 cykli/dzień** *
Stopień ochrony IP40
Temperatura pracy -20°C /+50°C
Maksymalna powierzchnia bramy 20 m2/max
Smarowanie Smar
Waga 7.59 kg
* W optymalnych warunkach pracy.

**W SKŁAD ZESTAWU WCHODZI:**
1szt JACK24.50 – siłownik 24Vdc
1szt PUPILLA.T - para fotokomórek
1szt TO.GO2A pilot 2 kanałowy 433,92MHz

MONTAŻ

Wykwalifikowany instalator produktów **BENINCA** może przeprowadzić montaż urządzeń takich jak:

- Automatyka do bram skrzydłowych
- Napędy do bram przesuwnych
- Siłowniki do bram garażowych
- Szlabany parkingowe
- Akcesoria itp.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących montażu zapraszamy do kontaktu z naszym biurem handlowym.

**tel. +48 797108180**

**HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock**

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

