HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 17:09

Link do produktu: https://napedy24.pl/zestaw-do-bram-garazowych-przemyslowych-i-rolowanych-beninca-kjack2480-p-8086.html



ZESTAW DO BRAM GARAŻOWYCH, PRZEMYSŁOWYCH I ROLOWANYCH BENINCA K.JACK24.80

Cena brutto	**2 747,75 zł**
Cena poprzednia	~~**3 300,00 zł**~~
DOSTĘPNOŚĆ	zapraszamy do zakupu w siedzibie oficjalnego dystrybutora BENINCA PPHU HERZ, Ługi 74, 05-400 Otwock e-mail: biuro@herz.waw.pl, tel. +48(22)788 10 44
CZAS WYSYŁKI	**2-3 dni**
KOD PRODUCENTA	**K.JACK24.80**
PRODUCENT	**BENINCA**

OPIS PRODUKTU

ZESTAW DO BRAM GARAŻOWYCH, PRZEMYSŁOWYCH I ROLOWANYCH BENINCA K.JACK24.80

NAPĘDY DO BRAM GARAŻOWYCH, PRZEMYSŁOWYCH I ROLOWANYCH DO UŻYTKU INTENSYWNEGO Do 35 m2

JACK24.50 – MOMENT OBROTOWY 50Nm.
DO BRAM MAKSYMALNEJ POWIERZCHNI DO 20 m²
JACK24.80 – MOMENT OBROTOWY 80Nm.
DO BRAM MAKSYMALNEJ POWIERZCHNI DO 35 m²
Siłownik z wbudowaną centralą zawiera uchwyt montażowy.

OPIS PRODUKTU:
24VDC
• łatwy w instalacji, mocowany bezpośrednio na wale bramy sekcyjnej
o wymiarach 25,4 mm (dostępne adaptery do średnicy wałka 30mm, 31, 75mm,
40mm)
• motoreduktor elektromechaniczny do montażu bocznego z wbudowaną centralą
sterującą wyposażoną w zasilacz impulsowy 115/230 Vac, który pozwala
na niskie zużycie energii i dłuższą żywotność siłownika
• centrala sterująca, łatwo dostępna dzięki przedniej pokrywie z zawiasami,
wyposażona jest w innowacyjny system (ESA +) obniżający zużycie energii, który
gwarantuje pobór mocy w stanie czuwania poniżej • kompaktowy rozmiar (11 cm szerokości), który umożliwia szybki i łatwy montaż
nawet w ograniczonej przestrzeni
• idealny do automatyzacji dużych bram (do 35 m²) lub gdy wymagane
jest intensywne użytkowanie
• enkoder gwarantuje najwyższe bezpieczeństwo i precyzję podczas ruchu bramy
• wbudowany system STC do precyzyjnego zarządzania momentem obrotowym
• gwarancja działania nawet w przypadku awarii zasilania dzięki akumulatorom, które
można idealnie zintegrować z silnikiem (2 akumulatory 1,2 Ah)
• wbudowana karta ładowania baterii
• system zapobiegający zgnieceniu z amperometrycznym wykrywaniem przeszkód

• zaprojektowany do podłączenia akcesoriów X.BE w celu integracji z instalacjami KNX i programowania za pomocą aplikacji BeUP i interfejsu PRO.UP
• wbudowany system szybkiego odblokowania w manewr ręczny

PARAMETRY TECHNICZNE SIŁOWNIKA:
Kod siłownika 959001494
Zasilanie 230 Vac (50-60Hz)
Natężenie 3.3 A
Moment obrotowy 80 Nm
Maksymalne obroty na wyjściu 20
Prędkość wyjściowa 22 r.p.m.
Średnica wału 1" (25.4mm)
Cykl pracy **720 cykli/dzień ***
Stopień ochrony IP40
Temperatura pracy -20°C /+50°C
Maksymalna powierzchnia bramy 35 m2/max
Smarowanie Smar
Waga 7.69 kg
* W optymalnych warunkach pracy.

W SKŁAD ZESTAWU WCHODZI:
1szt JACK24.80 – siłownik 24Vdc
1szt PUPILLA.T - para fotokomórek
1szt TO.GO2A pilot 2 kanałowy 433,92MHz

MONTAŻ

Wykwalifikowany instalator produktów **BENINCA** może przeprowadzić montaż urządzeń takich jak:

- Automatyka do bram skrzydłowych
- Napędy do bram przesuwnych
- Siłowniki do bram garażowych
- Szlabany parkingowe
- Akcesoria itp.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących montażu zapraszamy do kontaktu z naszym biurem handlowym.

tel. +48 797108180

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

